| 73,5, 10-9 | 에 프 프 . 이런 | L///// 🗀 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|-----|-------|--------------|----|--------|----------|--|
| 华田 | ***** | | 材 | ムケが次体 | | * | 工作温度范围 | | |
| 代码 | × | 至 | 内管 | 外管 | JULITUU UUTA | | 4 | 上作温度范围 | |
| XWC51 | PU阻燃管 | 尺寸选择型 | 聚氨酯 | 特制阻燃管 | 空气、 | 水、 | 油 | -40~70°C | |



| 型号 代码 规格 | | 长度 (m) | 颜色 | 内管外径 | 内管内径 | 正常工作压力 (MPa) | 正常爆破压力 (MPa) |
|-------------|------|---------------------------------------|--------|------|------|-----------------|-----------------|
| 1 1/11/17 | 观馆 | (111) | , N. | | | (IVII a) | (IVIF a) |
| | 0604 | 10 | 10, | 6 | 4 | | |
| XWC51 | 0805 | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | BU(蓝色) | 8 | 5 | 0.0 | 3 |
| XVVC51 | 1065 | 20 0 M | R(红色) | 10 | 6.5 | 0.9 | |
| | 1208 | 100 | ,, | 12 | 8 | | 2.7 |

○ 一般气动用卷管·单管

| 代码 | 类型 | | 材质 | 允许的流体 | | | 工作温度范围 | |
|-------|----|-------|-----|-------|----|----|--------|----------|
| XWE01 | 卷管 | 尺寸选择型 | 聚氨酯 | 空气、 | 水、 | 油、 | 耐水解 | -20~70°C |



| 型 | | 长度 | 颜色 | 外径 | 内径 | 正常工作压力 (kg/cm²) | 正常爆破压力 (kg/cm²) | 压缩管内径 |
|-------|------|-----|--------|-----|-----|--------------------|--------------------|-------|
| 代码 | 规格 | (m) | | | | (kg/ciii) | (kg/ciii) | |
| | | 3 | | | | | | |
| | 0604 | 6 | | 6 | 4 | 11 | 32 | 25 |
| | | 9 | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | |
| | 0805 | 9 | | 8 | 5 | 13 | 38 | 38 |
| | | 12 | | ° | 3 | 13 | 30 | 30 |
| | | 15 | BU蓝色) | | | | | |
| XWE01 | | 6 | | | XX. | | | |
| | 1065 | 9 | OR(橘色) | 10 | 0.5 | 44 | | 50 |
| | 1005 | 12 | | 10 | 6.5 | 11 | | 50 |
| | | 15 | | | | | 30 | |
| | | 6 | | . P | | | 30 | |
| | 1208 | 9 | a | 12 | 8 | 10 | | 60 |
| | 1208 | 12 | LOE! | 12 | 0 | 10 | | 00 |
| | | 15 | EX | | | | | |

○ 一般气动用卷管·双拼管

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 工作温度范围 | |
|-------|----------------------|------------|--------------|---|-----|
| XWE06 | 双拼管 尺寸选择型 | 聚氨酯 | 空气、水、油、耐水解 | -20~70°C | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | | | | |
| | _ | V / / / | | (7\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ | |
| | | <i>[</i>] | 11111 111111 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | |
| | 1 | | | | |
| | 100 | Π | Α | 100 | |
| | 2 - 100 | | L(使用行程) | | 100 |
| | | - | 上(反用11注) | - | 100 |
| | | | | | (2) |
| | | | | | 4 . |





| 型号 | | 拉直长度 | 管颜色 | 单管内径 | _ | D | L |
|--------|---------------|-----------------|---------------------------------|------|-----|-----|------|
| 代码 | 单管外径d | (m) | 自然日 | 中目内任 | ^ | D | 使用行程 |
| | 2.5 BBU(左背 | 1 | BB(左管黑色+右管黑色) BBU(左管黑色+右管蓝色) | 2.5 | 90 | 28 | 270 |
| XWE06 | | 2.5 | | | 260 | | 700 |
| AVVEUD | | 1 | | 4 | 120 | 20 | 270 |
| | | WCG(左管白色+右管透明绿) | XX 4 | 320 | 32 | 720 | |

○ 一般气动用卷管·双拼管

| | - //~ | 0-737 IS & L | 77771111 | |
|---------------|----------|--------------|----------|-----|
| | <u> </u> | 型 号 | 拉直长度 | 颜色 |
| | 代码 | 单管外径d | (m) | 談出 |
| | ≪WE00 | | 1 | BB |
| 青按图示订货 | MVVLOD | 4 | 25 | BBU |

XWE06 - d4 - 2.5 - BB



未税价(元) ! XWC51





! XWE01