


精密型 高耐热快速接头

直接头
弯接头
外螺纹

直接头

| 代码 | 类型 | 材质 | | | 表面处理 |
|--------|---------|----|-----|-------|------|
| | | 主体 | 螺纹部 | 密封部材料 | 主体 |
| J-XP51 | 外螺纹 直接头 | 黄铜 | 黄铜 | FKM | 镀镍 |



视角标准：第一视角

| 型号 | 公称型号 | R | D | P | B | C ₁ | C ₂ | A | L | S | 喷嘴直径 | 有效断面积 (mm ²) | 重量(g) | |
|--------|------|----|------|----|------|----------------|----------------|------|------|------|------|--------------------------|-------|----|
| J-XP51 | 4 | M5 | M5 | 6 | 9.8 | 22.7 | 17.6 | 2.9 | 19.8 | 10 | 1.8 | 2 | 12 | |
| | | 1 | R1/8 | | | 23.7 | | 8 | 19.7 | | 2.5 | 4.5 | 13 | |
| | 6 | M5 | M5 | 8 | 11.8 | 25.5 | 19.5 | 16.3 | 2.9 | 22.6 | 12 | 1.8 | 2 | 17 |
| | | 1 | R1/8 | | | 25.1 | | 8 | 21.1 | | 4 | 11 | 14 | |
| | 8 | 2 | R1/4 | | | 29.1 | | 11 | 23 | | 8 | 25.9 | 20 | 27 |
| | | 1 | R1/8 | 10 | 13.8 | 29.9 | 20.2 | 17.2 | 8 | 25.9 | 14 | 6 | 20 | 27 |
| | 10 | 2 | R1/4 | | | 28.6 | | 11 | 22.6 | | 8 | 29.3 | 23 | 40 |
| | | 1 | R1/8 | 12 | 16.9 | 33.3 | 23.2 | 19.5 | 11 | 27.3 | 17 | 6 | 23 | 39 |
| | 12 | 3 | R3/8 | | | 31.8 | | 12 | 25.5 | | 8 | 27.3 | 35 | 46 |
| | | 4 | R1/2 | 14 | 20 | 34.9 | 26.3 | 22.3 | 12 | 28.6 | 22 | 8 | 25.5 | 62 |
| | | | | | | 36.9 | | | 15 | 28.7 | | 9 | 50 | 74 |



| 型号 | 公称型号 | R |
|--------|------|-------|
| J-XP51 | M5 | Rc1/8 |




| 优惠价 | 数量 | 1~29 | 30~ |
|-----|----|------|------|
| ● | 数量 | 100% | 另行报价 |

| 交货期 | 1 |
|-----|---|
| ● | 1 |

弯接头

| 代码 | 类型 | 材质 | | | 表面处理 |
|--------|---------|----|-----|-------|------|
| | | 主体 | 螺纹部 | 密封部材料 | 主体 |
| J-XP71 | 外螺纹 弯接头 | 黄铜 | 黄铜 | FKM | 镀镍 |



视角标准：第一视角

| 型号 | 公称型号 | R | D | A | B | L | P | C ₁ | C ₂ | E | S | 喷嘴直径 | 有效断面积 (mm ²) | 重量(g) | |
|--------|------|----|------|----|----|------|------|----------------|----------------|------|------|------|--------------------------|-------|-----|
| J-XP71 | 4 | M5 | M5 | 6 | 3 | 19.8 | 22 | 10.5 | 17.6 | 15 | 20.7 | 10 | 1.8 | 1.5 | 18 |
| | | 1 | R1/8 | | | 8 | 22.8 | 24.1 | | | | | 2.5 | 3.5 | 21 |
| | 6 | M5 | M5 | 8 | 3 | 22 | 25.3 | 12.5 | 19.4 | 16 | 23 | 12 | 1.8 | 1.9 | 26 |
| | | 1 | R1/8 | | | 8 | 25 | 27.3 | | | | | 4 | 9 | 28 |
| | 8 | 2 | R1/4 | | | 11 | 28.2 | | | | | | 8 | 25.9 | 36 |
| | | 1 | R1/8 | 10 | 8 | 11 | 31 | 32.2 | 14.5 | 20.2 | 17 | 24.8 | 14 | 6 | 16 |
| | 10 | 2 | R1/4 | | | 8 | 32.5 | 37.8 | | | | | 8 | 27.3 | 67 |
| | | 1 | R1/8 | 12 | 11 | 35.5 | 38.8 | 18.6 | 23.2 | 19.5 | 29.3 | 17 | 6 | 16 | 41 |
| | 12 | 3 | R3/8 | | | 12 | 39.5 | | | | | | 8 | 30 | 69 |
| | | 4 | R1/2 | 14 | 15 | 41.5 | 44.1 | 21.6 | 26.3 | 23 | 33.4 | 22 | 9 | 39 | 113 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 113 |
| | | | | | | | | | | | | | | 129 | |



| 型号 | 公称型号 | R |
|--------|------|-------|
| J-XP71 | M5 | Rc1/8 |



| 优惠价 | 数量 | 1~29 | 30~ |
|-----|----|------|------|
| ● | 数量 | 100% | 另行报价 |

| 交货期 | 1 |
|-----|---|
| ● | 1 |

气动接头
D8