

点式喷嘴

外螺纹长型/外螺纹短型 喷射形状·单点形



代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				主体	管			
NHR24	单点形	外螺纹长型	内螺纹 竹节接头型 软管接头型	SUS316	SUS304	7Bar	70°C	空气、水
NHR03		外螺纹短型						
NHR37		外螺纹短型						

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。


● 特点：

● 孔径、长度多种规格可选，管可弯曲；


● 用途：

● 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。


外螺纹长型·内螺纹
NHR24




外螺纹短型·内螺纹
NHR03



外螺纹短型·竹节接头型
NHR36



外螺纹短型·软管接头型
NHR37



视角标准：第一视角

型号		外径 D	L	内径 d	螺纹 R
代码	公称型号				
外螺纹长型·内螺纹 NHR24	5	1	25 50 75 100	0.5	M5
		1.5		0.8	
外螺纹短型·内螺纹 NHR03	5	1	25 50 75 100 125 150	0.5	
		1.5		0.8	

型号		外径 D	L	内径 d	E	S	适用软管
代码	公称型号						
外螺纹短型·竹节接头型 NHR36	4	1	25 50 75 100	0.5	3.4	8	Ø4×Ø2.5
		1.5		0.8			
		2		1			
外螺纹短型·软管接头型 NHR37	6	2.5	25 50 75 100	1.5	4.8	8	Ø6×Ø4
		1.7		0.9			
		2.5		1.5			

● 外螺纹长型·内螺纹

型号		外径 D	L
代码	公称型号		
NHR24	5	1.5	25 50 75

NHR24—5—D1—L50



● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
10



请按图示订货

气动
接头
类

D8