


标准型卸料板导套

胶粘型/紧配型 油润滑

代码	类型	材质	外径公差	内径精度	使用温度	硬度
OFC01	胶粘型	SUJ2	h4	5μm	0~40℃	58HRC~
OFC11		SUJ2+铜合金				45HRC~
OFC02		SUJ2				58HRC~
OFC12		SUJ2+铜合金				45HRC~
OFC41	紧配型	SUJ2	n5			58HRC~
OFC42			m5			




胶粘型·直柱型(材质: SUJ2)
OFC01




外径槽数: L=10 (2道槽)
L>10 (3道槽)

胶粘型·肩型(材质: SUJ2)
OFC02




外径槽数: L≤20 (2道槽)
L>20 (3道槽)


胶粘型·直柱型(材质: SUJ2+铜合金)
OFC11




胶粘型·肩型(材质: SUJ2+铜合金)
OFC12



紧配型·直柱型
OFC41



紧配型·肩型
OFC42



视角标准: 第一视角

■ 胶粘型(材质: SUJ2)

型号	L	D _{h4}
代码	d	
直柱型 OFC01	8	10 13 16 20
	10	10 13 16 20 22 25
	13	13 16 20 22 25 30 35
	16	13 16 20 22 25 30 35
肩型 OFC02	20	16 20 22 25 30 35
	25	20 22 25 30 35
	32	20 22 25 30 35

■ 胶粘型(材质: SUJ2+铜合金)

型号	L	D _{h4}
代码	d	
直柱型 OFC11	10	10 13 16 20 22 25
	13	13 16 20 22 25 30
	16	16 20 22 25 30 35
	20	16 20 22 25 30 35
肩型 OFC12	25	20 22 25 30 35
	34	20 22 25 30 35

■ 紧配型·直柱型

型号	L	D _{n5}
代码	d	
OFC41	8	10 13 16 20
	10	10 13 16 20 25
	13	13 16 20 25
	16	16 20 25 30
	20	20 25 30
	25	25 30 35

■ 紧配型·肩型

型号	L	D _{m5}
代码	d	
OFC42	8	10 13 16 20
	10	10 13 16 20 22 25
	13	13 16 20 22 25 30 35
	16	13 16 20 22 25 30 35
	20	16 20 22 25 30 35
	25	20 22 25 30 35

无油衬套

E1



请按图示订货

型号	L
代码	d
OFC01	8 10 13 16 20 25 30 35

OFC01 — d8 — L10



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

5