

直柱型线性滚珠衬套

- 单衬型
- 双衬型

直线轴承

E2


代码	类型	材质		轴套	表面处理	滚珠	保持架	密封圈	使用环境温度
		国标	相当	硬度		材质	材质	材质	
LNC01	单衬型	GCr15	SUJ2	HRC60~64	无电解镀锌	GCr15	铝合金	钢	-20~80°C
LNC11	双衬型								

● 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15。



① 该产品可做直线旋转复合运动，但直线运动行程有限，详细数据见参数表中“最大行程”参数。



单衬型
LNC01



双衬型
LNC11



单衬型

代码	型号		D		L		L ₁	m	r	最大行程	滚珠列数	基本额定负载(N)		重量(g)
	d											C(动)	Co(静)	
LNC01	5	⁰ / _{-0.008}	10	⁰ / _{-0.009}	15	⁰ / _{-0.12}	8			13		130	105	4
	6		12	⁰ / _{-0.011}	19		11.3	1.1	0.4	15		210	160	8
	8		15		24		15.3			24		320	275	15
	10	⁰ / _{-0.009}	19		29	⁰ / _{-0.2}	19.4	1.3		30	3	495	405	30
	12		21	⁰ / _{-0.013}	30		20.4			32		720	575	32
	16		28		37		23.3		0.8	40		1330	1025	72
	20	⁰ / _{-0.010}	32	⁰ / _{-0.016}	42		27.3			46		1605	1515	94

① 1N=0.102kgf

双衬型

代码	型号		D		L		L ₁	m	r	最大行程	滚珠列数	基本额定负载(N)		重量(g)
	d											C(动)	Co(静)	
LNC11	5	⁰ / _{-0.008}	10	⁰ / _{-0.009}	15	⁰ / _{-0.12}	8			6		205	210	5
	6		12	⁰ / _{-0.011}	19		11.3	1.1	0.4	7		330	325	8
	8		15		24		15.3			7		510	555	17
	10	⁰ / _{-0.009}	19		29	⁰ / _{-0.2}	19.4	1.3		8	6	790	815	33
	12		21	⁰ / _{-0.013}	30		20.4			16		1145	1155	36
	16		28		37		23.3		0.8	16		2110	2055	79
	20	⁰ / _{-0.010}	32	⁰ / _{-0.016}	42		27.3			28		2550	3035	102

① 1N=0.102kgf



单衬型

型号		D
代码	d	
(LNC01)	6	12
(LNC01)	8	15

LNC01—d6

双衬型

型号		D
代码	d	
(LNC11)	6	12
(LNC11)	8	15

LNC11—d6



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5

