

双轴承法兰型

无挡圈L尺寸指定型


带座轴承

类型			材质		表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	轴承座
BFR01	BFR11	BFR21	钢	S45C	发黑
BFR02	BFR12	BFR22			无电解镀镍
BFR03	—	BFR23			—
BFR04	—	BFR24	A2017	本色阳极氧化(哑光)	—
BFR06	BFR16	BFR26	不锈钢	SUS304	—



① 由于产品批次不同, 发货电镀产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。






② 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级



圆法兰
BFR01/02/03/04/06

方法兰
BFR11/12/16

对边法兰
BFR21/22/23/24/26



型号			L	d	DH7	B	H	W	T	dh	D1g7	P.C.D	K	A	F	d1	d2	H1								
代码	轴承型号	密封圈	最小单位1																							
圆法兰 BFR01 BFR02 BFR03 BFR04 BFR06	623	ZZ (双盖式) ※VV (非接触式 橡胶密封圈) DD (接触式 橡胶密封圈)	20~40	3	10 ^{+0.015 0}	4	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	27	24		6.5	3.7	3.3							
	624			4	13	35	18	9		17	26		28	26												
	605			5	14	5	36	20		10	18		30	31	28		8	4.7	4.3							
	625				16	38	22	12		20	28		31	28												
	606				6	17	6	39		23	13		21	29	32					29						
	626					19 ^{+0.021 0}	41	25		15	24		31	34	31											
	678		20~40	12	6 ^{+0.018 0}	3.5	34	18	10	16	25	27	25	6.5	3.7	3.3										
	698		8	19	6	41	25	15	24	31	34	31														
	608			22 ^{+0.021 0}	7	45	29	18	27	35	36	35														
	628			20~40	14	8	47	32	20	30	37	37	37													
	6700				15 ^{+0.018 0}	4	37	22	12	19	27	30	27													
	6800		19		5	41	25	15	24	31	34	31														
	6900		22		6	45	29	19	27	35	36	35														
	6000		25~60	26	8	50	34	22	32	40	39	40	—	8	4.7	4.3										
	6200			30	9	54	38	24	36	44	42	44														
	6701			18 ^{+0.018 0}	4	40	25	15	23	30	31	30														
	6801			21	5	44	29	17	26	34	35	34														
	6901		25~60	24	6	48	31	21	30	38	38	38	-0.007 -0.028	42	40	42										
	6001			28	8	52	36	24	34	42	40	42														
	6201			32 ^{+0.025 0}	10	56	40	26	38	46	43	46														
6702	21	4		44	29	18	26	34	35	34																
6802	20~60	24	5	47	32	20	30	37	37	37	-0.007 -0.028	45	45	45												
6902		15	28	7	57	37	25	35	45	45								45								
6002			32 ^{+0.025 0}	9	60	40	28	38	48	46								48	9.5	5.7	5.3					
6202			35 ^{+0.025 0}	11	64	44	29	42	52	49								52								
6803	25~60		26	5	50	34	22	32	40	39	40	-0.009 -0.034	48	46	48		8	4.7	4.3							
6903		30 ^{+0.021 0}	7	60	38	27	36	48	46	48																
BFR11		35~70	35	10	66	44	31	42	54	50	54									-0.009 -0.034	60	54	60	9.5	5.7	5.3
BFR12			40 ^{+0.025 0}	12	72	50	34	48	60	54	60															
BFR16	27 ^{+0.021 0}		4	51	35	23	33	41	39	32	25	8	4.7	4.3												
6704	32 ^{+0.021 0}		7	60	40	28	38	48	46	38	29	9.5	5.7	5.3												
BFR23	35~70	37	9	69	47	34	45	56	54	51	24	-0.010 -0.040	64	59	56	32										
BFR24		42	12	77	54	36	50	64	59	56	32															
BFR26		47 ^{+0.025 0}	14	81	58	40	54	68	62	59	34								11	6.8	6.3					
6805		37 ^{+0.025 0}	7	69	47	34	45	56	54	51	24															
6905	25	42	9	77	54	36	50	64	59	56	32															
6005		47	12	88	58	41	54	72	67	63	36	14	9.2	8.3												
6205		52 ^{+0.030 0}	15	94	64	45	60	78	72	68	39															
6806		35~70	42	7	77	54	36	50	64	59	56				32	11	6.8	6.3								
6906	47 ^{+0.025 0}		9	88	58	41	54	72	67	63	36															
6006	30		55 ^{+0.030 0}	13	96	66	48	62	80	73	70	40	14	9.2				8.3								
6206			62	16	104	74	55	70	88	79	77	44														
6007		50~120	14	104	74	55	70	88	79	77	44															
6207			72 ^{+0.030 0}	17	126	88	20	64	84	105	95	92			51	17.5	11.2		11.2							
6008	68 ^{+0.030 0}		15	114	82	13	60	78	96	86	80	54	14	9.2	8.3											
6208	80 ^{+0.035 0}		16	134	96	20	74	92	113	102	98	56	17.5	11.2	11.2											
6010	60~120	90	20	147	110	83	106	126	126	—	104	72														
6210		90	20	147	110	83	106	126	126	—	104	72														