类型			材质		表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	轴承座
BFR61	BFR71	BFR81	钢	S45C	发黑
BFR62	BFR72	BFR82			无电解镀镍
BFR63	BFR73	BFR83		A2017	本色阳极氧化(哑光)
BFR64	BFR74	BFR84	不锈钢		
BFR66	BFR76	BFR86		SUS304	—

来图定制

由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于 ：JIS B 1514 0 级



圆法兰
BFR61/62/63/64/66



方法兰
BFR71/72/73/74/76



d3~17



对边法兰
BFR81/82/83/84/86

d20~50



视角标准：第一视角

型号 代码	轴承型号	密封圈	L 选择	d	DH7		B	H	W	T	dh	D1g7		P.C.D	K	A	F	d1	d2	H1
圆法兰 BFR61 BFR62 BFR63 BFR64 BFR66 方法兰 BFR71 BFR72 BFR73 BFR74 BFR76 对边法兰 BFR81 BFR82 BFR83 BRF84 BFR86	623	ZZ (双盖式) ※VV (非接触式橡胶密封圈) DD (接触式橡胶密封圈)		3	10	+0.015 0	4	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	27	24	—	6.5	3.7	3.3
	624		20 30	4	13	+0.018 0	5	35	18		9	17		26	28	26				
	605			5	14			36	20	8	10	18			30			8	4.7	4.3
	625		25 30		16			38	22		12	20	-0.007 -0.028	28	31	28				
	606		20 35	6	17	+0.021 0	6	39	23		13	21		29	32	29				
	626		25 35		19			41	25		15	24		31	34	31				
	678		20 30		12	+0.018 0	3.5	34	18		10	16	-0.006 -0.024	25	27	25		6.5	3.7	3.3
	698		25 35	8	19	+0.021 0	6	41	25		15	24	-0.007 -0.028	31	34	31		8	4.7	4.3
	608				22		7	45	29		18	27		35	36	35				
	628				24		8	47	32		20	30		37	37	37				
	6700		20 30	10	15	+0.018 0	4	37	22		12	19		27	30	27				
	6800				19	+0.021 0	5	41	25		15	24		31	34	31				
	6900		25 40		22		6	45	29		19	27	-0.009 -0.034	35	36	35				
	6000				26		8	50	34		22	32		40	39	40				
	6200		30 40		30		9	54	38		24	36		44	42	44				
	6701		20 30	12	18	+0.018 0	4	40	25		15	23	-0.007 -0.028	30	31	30				
	6801		25 35		21	+0.021 0	5	44	29		17	26		34	35	34				
	6901		25 40		24		6	48	31		21	30		38	38	38				
	6001				28		8	52	36		24	34	-0.009 -0.034	42	40	42				
	6201		30 40		32	+0.025 0	10	56	40		26	38		46	43	46				
	6702		25 35	15	21	+0.021 0	4	44	29		18	26	-0.007 -0.028	34	35	34				
	6802				24		5	47	32		20	30		37	37	37				
	6902		25 50		28		7	57	37	10	25	35	-0.009 -0.034	45	45	45		9.5	5.7	5.3
	6002		30 50		32	+0.025 0	9	60	40		28	38		48	46	48				
	6202		35 50		35		11	64	44		29	42		52	49	52				
	6803		30 40	17	26	+0.021 0	5	50	34		22	32		40	39	40		8	4.7	4.3
	6903				30		7	60	38		27	36		48	46	48		9.5	5.7	5.3
	6003		35 50		35	+0.025 0	10	66	44		31	42		54	50	54				
	6203		40 50		40		12	72	50		34	48		60	54	60				
	6704		30 40	20	27	+0.021 0	4	51	35		23	33		41	39	32	25	8	4.7	4.3
	6804		35 50		32	+0.025 0	7	60	40		28	38		48	46	38	29	9.5	5.7	5.3
	6904				37		9	69	47	11	34	45	-0.010 -0.040	56	54	51	24	11	6.8	6.3
	6004		40 50		42		12	77	54		36	50		64	59	56	32			
	6204		45 50		47		14	81	58		40	54		68	62	59	34			
	6805		35 50	25	37		7	69	47		34	45	-0.009 -0.034	56	54	51	24			
	6905				42		9	77	54		36	50		64	59	56	32			
	6005		40 60		47		12	88	58	13	41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36	14	9.2	8.3
	6205		45 60		52	+0.030 0	15	94	64		45	60		78	72	68	39			
	6806		35 50	30	42	+0.025 0	7	77	54		36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32	11	6.8	6.3
	6906				47		9	88	58		41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36	14	9.2	8.3
	6006		40 60		55		13	96	66		48	62		80	73	70	40			
	6206		50 60		62		16	104	74		55	70		88	79	77	44			
	6007			35			14									75				
	6207		60 80		72	+0.030 0	17	126	88	20	64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2
	6008		60 70	40	68		15	114	82	13	60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9.2	8.3
	6208		60 80		80		18	134	96	20	74	92	-0.012 -0.047	113	102	98	56	17.5	11.2	11.2
	6010	ZZ (双盖式)	70	50			16								—					
	6210		90		90	+0.035 0	20	147	110		83	106		126		104	72			

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为67开始的型号及623、624、605、606的轴承。
※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不装配轴承及挡圈 (附带出货)

可选加工

请按图示订货

型号 代码	轴承型号	密封圈	L	d
BFR61	606	ZZ	20 35	6
BFR62	626	VV	25 35	

BFR62—626VV—L35

可选加工

型号 代码	轴承型号	密封圈	L	可选加工代码
BFR61	606	ZZ	20 35	NA
BFR62	626	VV	25 35	

BFR62—626VV—L35—NA

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5