


圆柱型


代码	类型	轴承材质		衬层材质	轴	
		国标	相当		材质	表面处理
BKR01	无螺纹型	9Gr18Mo	SUS440C	聚脲脲	SUS304	—
BKR02		GCr15	SUJ2		SWCH	铬酸盐光泽处理
BKR11	外螺纹型	9Gr18Mo	SUS440C	防静电聚脲脲	SUS304	—
BKR12		GCr15	SUJ2		SWCH	铬酸盐光泽处理
BKR21	内六角	9Gr18Mo	SUS440C	聚脲脲	SUS304	—
BKR22	外螺纹型	GCr15	SUJ2		SWCH	铬酸盐光泽处理
BKR32	长螺纹型	GCr15	SUJ2	聚脲脲	SWCH	铬酸盐光泽处理

特点：轴承外圆包覆可承受重载的树脂。采用面接触方式进行导向、传送。

无螺纹型
BKR01
BKR02




外螺纹型
BKR11
BKR12
BKR13




※仅不锈钢型有十字槽及肩颈避让槽。

内六角外螺纹型
BKR21
BKR22



长螺纹型
BKR32



视角标准：第一视角

轴承精度 JIS B 1514 6级



型号		d	B	M	L	V	六角孔 H	使用轴承	容许负载 N
代码	D								
BKR01	13	4	5	4	5	1	1.5	L-1040ZZ	29
	14								
	16								
	18								
BKR02	19	5	5	4	5	1	1.5	BAF695ZZ	29
	20								
	22								
	24								
BKR11	26	6	6	6	8	1	2.5	BAF696ZZ	78
	30								
	35								
	40								
BKR12	45	8	8	8	8	1	5	BAF608ZZ	175
	50								
	55								
	60								
BKR21	65	10	12	8	12	2	6	BAY6200ZZ	245
	70								
	75								
	80								

请按图示订货

型号		d
代码	D	
BKR01	13	4
BKR02	14	

BKR01—D13

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期


5

圆弧型


代码	类型	轴承材质		衬层材质	轴	
		国标	相当		材质	表面处理
BKR41	无螺纹型	9Gr18Mo	SUS440C	聚脲脲	SUS304	—
BKR42		GCr15	SUJ2		SWCH	铬酸盐光泽处理
BKR51	外螺纹型	9Gr18Mo	SUS440C	聚脲脲	SUS304	—
BKR52		GCr15	SUJ2		SWCH	铬酸盐光泽处理
BKR62	内六角外螺纹型	GCr15	SUJ2	聚脲脲	SWCH	铬酸盐光泽处理
BKR72	长螺纹型	GCr15	SUJ2			

特点：能承受重载的树脂制轴承。采用面接触方式进行导向、传送。

无螺纹型
BKR41
BKR42




外螺纹型
BKR51
BKR52




※仅不锈钢型有十字槽及肩颈避让槽。

内六角外螺纹型
BKR62



长螺纹型
BKR72



视角标准：第一视角

轴承精度 JIS B 1514 6级



型号		d	R	B	M	L	V	六角孔 H	使用轴承	容许负载 N
代码	D									
BKR41	19	6	6	6	6	8	1	2.5	BAF696ZZ	78
	20									
	22									
	24									
BKR42	30	8	9	9	8	1	5	BAF608ZZ	175	
	35									
	40									
	45									
BKR51	50	10	6	12	8	12	2	6	BAY6200ZZ	245
	55									
	60									
	65									

请按图示订货

型号		d
代码	D	
BKR41	19	6
BKR42	20	

BKR41—D19

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5