

滚针和推力球组合 滚针和推力圆柱滚子组合



带内圈

关节轴承
E7



代码	类型	后置代码	材质	
			国标	相当
NKX	滚针和推力球组合	IR(带内圈)	GCr15	SUJ2
NKXR	滚针和推力圆柱滚子组合			

● SUJ2相当于GCr15(GB/T18254-2002)。

NKX...Z-IR



NKXR...Z-IR



● 轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

特点

- 推力侧带有防尘罩，可防止灰尘侵入、润滑剂泄漏。
- 由于可同时承受径向负载和轴向负载，因此固定侧轴承部可进行紧凑设计。对于轴向负载，NKXR...Z-IR性能更优越。

视图标准：第一视角

型号		D	B	L	T	r (min)	r1 (min)	d1	D1	V	a	径向				轴向		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)		
代码	d											基本额定负载(KN)								Ds (min)	D2 (min)	R (max)		R1 (max)	
												Cr(动)	Cor(静)	Ca(动)	Cpa(静)	Ca(动)	Cpa(静)								
NKX...Z-IR	7	19						10	25		19.7	6.2	7.8	10.0	14.0	7200	18	9			40.9				
	9	21	16	23				12	27	6.5	21.7	9	11	10.3	15.4	6600	20	11			46				
	12	24			9	0.3		15	29		23.7	10.7	12.7	10.5	16.8	5700	23	14	0.3		54.6				
	14	26	17	25				17	31	8.0	25.7	11.9	15	10.8	18.2	5100	25	16			64.5				
	17	30			10		0.3	20	36	10.5	30.7	16.4	23.8	14.3	24.7	4500	29	19			103.5				
	20	37						25	43		37.7	18.8	30.5	19.6	37.5	3600	35	22		0.3	159.5				
	25	42		30	11			30	48	9.5	42.7	22.6	36	20.4	42.0	3000	40	27			180.8				
	30	47			12	0.6		35	53	9.0	47.7	24.3	41.5	21.2	47.0	2700	45	32			207				
	35	52	20	13				40	61	10	55.7	26	47	27	63	2400	52	37	0.6		252.2				
	40	58		32				45	66.5	9	60.5	27.5	53	28	69	2100	57	42			315.8				
45	62	25	35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	38	74	29	75	1900	62	48		0.6	370.8					
50	72	40	17		1	1	60	86.5	12	80.5	42	90	41.5	113	1600	75	55	1	1	542					

① kgf=N×0.101972

型号		D	B	L	T	r (min)	r1 (min)	d1	D1	V	a	径向				轴向		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)		
代码	d											基本额定负载(KN)								Ds (min)	D2 (min)	R (max)		R1 (max)	
												Cr(动)	Cor(静)	Ca(动)	Cpa(静)	Ca(动)	Cpa(静)								
NKXR...Z-IR	12	24	16	23				15	29	6.5	23.7	10.7	12.7	14.4	28.5	7800	25	14			52.6				
	14	26	17	25	9	0.3		17	31	8	25.7	11.9	15	15.9	33.5	7200	27	16	0.3		62.5				
	17	30			10			20	36	10.5	30.7	16.4	23.8	24.9	53	6000	32	19			97.5				
	20	37						25	43		37.7	18.8	30.5	33.5	76	5100	39	22			152.5				
	25	42		30	11		0.3	30	48	9.5	42.7	22.6	36	35.5	86	4500	44	27		0.3	173.8				
	30	47			12	0.6		35	53	9	47.7	24.3	41.5	39	101	3900	49	32			204				
	35	52	20	13				40	61	10	55.7	26	47	56	148	3600	56	37	0.6		258.2				
	40	58		32				45	66.5	9	60.6	27.5	53	59	163	3000	61	42			310.8				
45	62	25	35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	38	74	61	177	2800	66	48		0.6	358.8					

① kgf=N×0.101972

请按图示订货

型号			
代码	d	D	B
NKX...Z-IR	9	19	16
	12	21	
	12	24	

NKX7Z-IR

未标价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
5