


内圈无挡边
内圈单挡边
外圈无挡边

圆柱滚子轴承




代码	类型	轴承精度	后置代码	轴承材质	
				国标	相当
NU	内圈无挡边	GB/T 307.1 0级	E(内部加强设计) M(铜保持架)	GCr15	SUJ2
NJ	内圈单挡边				
N	外圈无挡边				


内圈无挡边
NU




(安装图)




内圈单挡边
NJ




(安装图)



外圈无挡边
N



(安装图)



视角标准：第一视角

内圈无挡边

型号	d	D	D ₁	B	r ₁ (min)	r ₃ (min)	F	额定载荷		极限转速(r/min)		安装尺寸				重量值 kg (参考)
								Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑	da (min.)	Da (max.)	ra (max.)	rb (max.)	
NU307EM	35	80	66.3	21	1.5	1.1	46.2	65.0	53.3	8000	9500	41.5	72.0	1.5	1.0	0.472
NU308EM	40	90	75.4	23	1.5	1.5	52.0	80.4	78.0	6700	8000	48.0	82.0	1.5	1.5	0.636
NU210EM	50	90	77.1	20	1.1	1.1	59.5	64.1	69.3	6300	7500	56.5	83.5	1.0	1.0	0.482
NU310EM		110	91.7	27	2.0	2.0	65.0	110.0	113.0	5000	6000	59.0	101.0	2.0	2.0	1.120

内圈单挡边

型号	d	D	D ₁	d ₁	B	r ₁ (min)	F	额定载荷		极限转速(r/min)		安装尺寸			重量值 kg (参考)
								Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑	da (min.)	Da (max.)	ra (max.)	
NJ205EM	25	52	43.5	34.7	15	1.0	31.5	28.7	27.0	11000	14000	29.0	47.0		0.130
NJ210EM	50	90	77.1	64.2	20		59.5	64.1	69.3	6300	7500	56.5	83.5		0.482

外圈无挡边

型号	d	D	d ₁	B	r ₃ (min)	E	额定载荷		极限转速(r/min)		安装尺寸			重量值 kg (参考)
							Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑	db (min.)	rb (max.)	ra (max.)	
N310EM	50	110	71.2	27	2.0	97.0	110.0	113.00	5000	6000	99.0	2.0	2.0	1.120

kgf=N×0.101972

内圈单挡边

型号	d
NJ205EM	25
NJ210EM	50

请按图示订货 NJ205EM



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

5

关节轴承

E7