



带内圈型

代码	类型			材质	
	经济型	带内圈型	圆柱型 球面型	国标	相当
E-BPS05			圆柱型	GCr15	SUJ2
E-BPS25			球面型		

圆柱型
E-BPS05



球面型
E-BPS25



圆柱型D公差:

D	公差
19~30	$0_{-0.009}$
32~47	$0_{-0.011}$

球面型D公差: $0_{-0.05}$



视角标准: 第一视角

代码	型号	密封圈	dr	D	B1	B	r	r1	基本额定负荷KN		轨迹表面负荷容量(KN)		极限转速 min ⁻¹	重量 (g)
									Cr(动)	Cor(静)	圆柱型外圈	球面型外圈		
圆柱型 E-BPS05	6	无密封圈	10	19			0.5		4.12	4.55	3.53	1.37	20000	17.8
	8		12	24	10	9.8	1		5.68	5.89	4.02	1.86	17000	28
	10		14	30					9.7	9.67	5.59	2.45	15000	50
	12		16	32	12	11.8		0.5	10.4	10.9	5.98	2.74	13000	58
球面型 E-BPS25	15	无密封圈	20	35			1.5		12.3	14.3	6.57	3.14	10000	62
	17		22	40					17.4	20.9	10.9	3.72	9500	110
	20		25	47	16	15.8			19.2	24.5	12.7	4.61	8500	155

① 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号, 采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%。


带侧板内圈型

代码	类型			材质	
	经济型	带侧板内圈型	圆柱型 球面型	国标	相当
E-BPS55			圆柱型	GCr15	SUJ2
E-BPS75			球面型		


① 请在80°C以下环境中使用带密封圈的型号。

圆柱型
E-BPS55

无密封圈




带密封圈




球面型
E-BPS75

无密封圈



带密封圈



R500

R500



视角标准: 第一视角

代码	型号	密封圈	D	B1	B	a	e1	e2	基本额定负荷KN		轨迹表面负荷容量(KN)		极限转速 min ⁻¹	重量 (g)
									Cr(动)	Cor(静)	圆柱型外圈	球面型外圈		
圆柱型 E-BPS55	6	PP (带密封圈)	19	14	13.8	14			4.12	4.55	3.53	1.37	20000	24.5
	8		24		17.5				5.68	5.89	4.51	1.86	17000	39
	10		30		23.5	2.5	0.8		9.7	9.67	6.86	2.45	15000	65
	12		32	16	15.8	25.5			10.4	10.9	7.35	2.74	13000	75
球面型 E-BPS75	15	(无密封圈)	35			29			12.3	14.3	8.04	3.14	10000	83
	17		40		32.5				17.4	20.9	11.8	3.72	9500	135
	20		47	20	19.8	38	3	1	19.2	24.5	13.8	4.61	8500	195

① 上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑脂润滑的型号, 采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%; 带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的40%。

带内圈型

代码	型号	密封圈
E-BPS05	6	无密封圈
E-BPS25	8	无密封圈

E-BPS05—d6

带侧板内圈型

代码	型号	密封圈
E-BPS55	6	PP(带密封圈)
E-BPS75	8	(无密封圈)

E-BPS55—d6—PP



请按图示订货



未标价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

总目录

目录

使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块

螺钉

柱塞

紧固件

进口专区

紧固件

专用配件

经济型

轴承

标准型

轴承

进口型

轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接

工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料