

微型陶瓷轴承


无防尘盖式

- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件进口专区
- 紧固件专用配件
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料


代码	类型	材质			推荐使用最高温度
		套圈	球体	保持架	
BBD01	标准型	ZrO2	ZrO2	PTFE	200°C
BBD02	满球型	ZrO2	ZrO2	—	350°C





标准型
BBD01




安装图



满球型
BBD02



安装图



视角标准：第一视角

型号	代码	轴承型号	d	D	B	r1	安装尺寸			参考重量 (g)
							da(min)	da(max)	r(max)	
标准型	683	3	7	3	0.1	3.9	5.8	0.1	0.24	
	693						6.8		0.50	
	603	4	9	3	0.15	4.2	7.8	0.15	0.70	
	623						8.8		1.30	
	684	5	10	4	0.2	5.6	7.8	0.1	0.50	
	694						9.8		1.30	
	604	6	11	5	0.15	6.2	10.4	0.2	1.70	
	624						11.4		2.30	
	685	7	12	4	0.2	6.6	11.4	0.2	1.90	
	695						12.4		2.70	
605	8	13	5	0.3	7	14	0.3	3.80		
625						14		1.50		
686	9	14	6	0.16	7.6	11.8	0.2	1.50		
696						13.4		3		
606	10	15	7	0.2	8.2	15	0.3	4.60		
626						17		6.30		
687	11	16	8	0.3	8.2	17	0.15	1.70		
697						14		4		
607	12	17	9	0.15	9	15	0.3	5.90		
627						17		9.80		
688	13	18	10	0.3	9.6	14.4	0.2	2.50		
698						17		5.60		
608	14	19	11	0.2	10	20	0.3	9.30		
628						22		13		
689	15	20	12	0.3	10.6	15.4	0.2	2.70		
699						18		6.50		
609	16	21	13	0.6	11	22	0.3	11		
629						26		15		



型号			
代码	轴承型号	d	D
BBD01	683	3	7
BBD02	693	3	8

BBD01 — 683



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

