

代码	类型	轴承材质		衬层材质	轴材质	
		国标	相当			
BKS01	U形槽	无螺纹型	9Gr18Mo	SUS440C	—	
BKS02			GCr15	SUJ2		
BKS11		内六角外螺纹型	9Gr18Mo	SUS440C		
BKS12	V形槽		GCr15	SUJ2	聚缩醛	SUS303
BKS22		外螺纹型				
BKS32		单法兰型				
BKS42						




轴承精度 JIS B 1514 6级


特点：可用作滑轮等用途的产品。

### U形槽

无螺纹型  
BKS01  
BKS02




内六角外螺纹型  
BKS11  
BKS12




### V形槽


外螺纹型  
BKS22



内六角外螺纹型  
BKS32



### 单法兰型 内六角外螺纹型 BKS42



视角标准：第一视角

关节轴承

E7

### U形槽/V形槽

型号		D	d	D <sub>1</sub>	B	R		六角孔 H	使用轴承	容许负载 N
代码						U形槽	V形槽			
U形槽	V形槽	22	6	19	7	2.5	0.6	2.5	BAF696ZZ	78
	无螺纹型 BKS01/02	外螺纹型 BKS22								
内六角外螺纹型	内六角外螺纹型	30	8	27	9	5	5	BAF608ZZ	175	
	BKS11/12	BKS32								35

### 单法兰型

型号		D	d	D <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	六角孔 H	使用轴承	容许负载 N
代码									
BKS42		24	6	20	7	1.5	2.5	BAF696ZZ	78
		35	8	30	9	2	5	BAF608ZZ	175

### U形槽/V形槽

型号		D	d
代码			
BKS01	22	22	6
BKS02	24	24	6


BKS01—D22

### 单法兰型

型号		D	d
代码			
BKS42	24	24	6
	35	35	8

BKS42—D24

EX Example 使用示例



工程塑料轴承与杆机构接触，满足对静音的要求。一般情况下使用在机电设备、健身器材、食品机械、家具及装潢建材等。

请按图示订货



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



### 交货期

5