


带挡边滚针轴承

◀ 开式·两侧带密封无内圈
进口型

总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块
螺钉
柱塞
紧固件
进口专区
紧固件
专用配件
经济型
轴承
标准型
轴承
进口型
轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接
工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

代码	类型			轴承材质	
				国标	相当
BAM...-J	进口型	开式	两侧带密封 无内圈	GCr15	SUJ2



视角标准：第一视角

型号		d	D	B	r min	基本额定负载		疲劳极限载荷 Cur N	极限转速 rpm	重量 (g)
代码	轴承型号					Cr(动) N	Cor(静) N			
BAM...-J	RNA4900-2RS	14	22	13	0.3	7700	6900	1360	13000	16
	RNA4901-2RS	16	24			8600	8300	1630	12000	18
	RNA4902-2RS	20	28			9700	10300	2040	10000	21.5
	RNA4903-2RS	22	30	17	0.6	10000	11000	2180	9000	23
	RNA4904-2RS	25	37			19500	19900	3750	7500	56
	RNA4905-2RS	30	42			21800	24200	4550	6500	60
	RNA4906-2RS	35	47	20	0.6	23900	28500	5400	5500	69
	RNA4907-2RS	42	55			29500	39500	7200	4800	107
	RNA4908-2RS	48	62			41000	53000	8800	4200	154
	RNA4909-2RS	52	68	22	0.6	43000	59000	9700	3900	157
RNA4910-2RS	58	72	45000			64000	10600	3500	160	



型号		
代码	轴承型号	d
BAM...-J	RNA4900-2RS	14
	RNA4901-2RS	16



● 优惠价	数量	1~50	51~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---

BAMRNA4900-2RS-J