

冲压外圈滚针离合器


带轴承型 进口型




代码	类型	后置代码	材质		使用温度范围
			国标	相当	
BAZ...-J	进口型 带轴承型	KF(树脂簧片) 无标记(钢制簧片) R(带滚花) 无标记(不带滚花)	GCr15	SUJ2	-10°C~70°C

- ① 外表面带滚花的冲压外圈滚针离合器有后置代码R，同时也适用于塑料轴承座。
② 带轴承型的滚针离合器能承受力矩以及径向力。


滑动轴承型(外形图A)




滑动轴承型(外形图B)



滑动轴承型(外形图C)



滚动轴承型



滑动轴承型(外形图A)

型号			d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速 (rpm)	容许径向载荷 (N)	极限载荷 (N/min)	重量 (g)
代码	轴承型号										
BAZ...-J	HFL0308-KF	—	3	6.5	8		0.18	8000	60	16000	1.4
	HFL0408-KF	—	4	8	8	0.3	0.34		80		1.6
	HFL0615-KF	HFL0615	6	10	15		1.76	13000	110	18000	4

滑动轴承型(外形图B)

型号			d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速 (rpm)	容许径向载荷 (N)	极限载荷 (N/min)	重量 (g)
代码	轴承型号										
BAZ...-J	HFL0606-KF-R	—	6	10	6	0.3	0.5	13000	40	4200	1
	HFL0806-KF-R	—	8	12	6	0.3	0.7	12000	54	4200	2

滑动轴承型(外形图C)

型号			d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速 (rpm)	容许径向载荷 (N)	极限载荷 (N/min)	重量 (g)
代码	轴承型号										
BAZ...-J	HFL0408-KF-R	—	4	8	8		0.1	8000	80	16000	1.6
	HFL0615-KF-R	HFL0615-R	6	10	15	0.3	0.6	13000	110	18000	4

滚动轴承型

型号			d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速 (rpm)	基本额定负载		疲劳极限载荷 (N)	重量 (g)
代码	轴承型号								Cr(动)KN	Cor(静)KN		
BAZ...-J	HFL0822-KF	HFL0822	8	12	22		3.15	12000	3.65	3.95	550	7
	HFL0822-KF-R	HFL0822-R					1					
		HFL1022	10	14			5.3	11000	3.95	4.5	630	8
		HFL1226	12	18			12.2	8000	6.3	6.7	920	18
		HFL1426	14	20			17.3		6.8	7.8	1080	20
		HFL1626	16	22	26	0.3	20.5	7500	7.4	9	1250	22
		HFL1826	18	24			24.1		8	10.2	1420	25
		HFL2026	20	26			28.5	6500	8.5	11.4	1590	27
		HFL2530	25	32			66	5500	10.6	14	1900	44
		HFL3030	30	37	30		90	4500	11.6	16.9	2290	51
		HFL3530	35	42			121	3900	12.2	18.8	2550	58

- ① 以上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。
② 冲压外圈滚针离合器和滑动轴承组件工作时，实际速度和径向载荷的乘积不能超过表中的极限载荷。工作极限由表中的极限转速和容许径向载荷决定。



请按图示订货

型号			d	D
代码	轴承型号			
BAZ...-J	HFL0308-KF	—	3	6.5
	HFL0408-KF	—	4	8

BAZ — HFL0308-KF-J



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	6