

分离型·圆柱型/球面型  
非分离型·圆柱型  
进口型


# 包胶滚子轴承随动器




代码	类型	密封圈	材质		衬层硬度	使用环境温度
			衬层	随动器		
BBG31	分离型	带	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90	80°C
BBG32		无				
BBG41		球面型				
BBG42	无					
BBG51	非分离型	带	圆柱型	无		
BBG52		无				

分离型·圆柱型

带密封圈  
BBG31




无密封圈  
BBG32




分离型·球面型

带密封圈  
BBG41




无密封圈  
BBG42




非分离型·圆柱型

带密封圈  
BBG51



无密封圈  
BBG52



视角标准：第一视角

分离型(带密封圈)·圆柱型/球面型

型号		D	a	B	B <sub>1</sub>	e	f	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d									
圆柱型 BBG31	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	95	1960	28
	8	24	17.5					114	1660	44
球面型 BBG41	10	30	23.5	15.8	16			146	1390	72.5
	12	32	25.5					150	1320	82.5

分离型(无密封圈)·圆柱型/球面型

型号		D	dr	B	B <sub>1</sub>	r	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d								
圆柱型 BBG32	6	19	10	9.8	10	0.5	98	4900	23.2
	8	24	12				113	4150	33
球面型 BBG42	10	30	14	11.8	12		145	3475	57
	12	32	16				150	3300	65

非分离型·圆柱型

型号		D	a	B	B <sub>1</sub>	r	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d								
圆柱型 BBG51 BBG52	5	16	12	11	12	0.5	102	6525	20.2
	6	19	14				127	5220	25.5
	8	24	17.5	14	15		145	5910	52
	10	30	23.5				192	4785	73
	12	32	25.5				195	5055	80

分离型(带密封圈)

型号		D
代码	d	
BBG31	6	19
BBG41	8	24

BBG31—d6

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5

请按图示订货

关节轴承

E7