## 凸轮轴承随动器

## 内装止推钢球型・球面型

总目录 使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母 垫圈

挡圈

树脂类

带挡块 螺钉 柱塞

紧固件 进口专区 紧固件

专用配件 经济型 轴承

标准型 轴承

品牌轴承 带座轴承

吊环

索具

电子焊接 工具

手动工具 电动工具

气动工具


储存工具


量具

刀具


技术资料











视角标准:第一 --视角

型号			D M×	M×螺距	V	В	B <sub>1</sub>		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	V <sub>1</sub>	н		f(min)
代码	d	h7	D	IVI ^ J系LIE	V	_ B	61	4	ui	u2	VI	"	'	1(11111)
BPP01	5	0 -0.012	13	M5×0.8	7.5	9	10	23				3		10
	6		16	M6×1.0	9	44	40	28				3	0.5	12
	8	0 -0.015	19	M8×1.25	11	11	12	32	35	_	_	4		14
	10		22	M10×1.25	13	12	13	36				5	1	16.5
	12	0 -0.018	30	M12×1.5	14	14	15	40	6	3	6	6	1.5	21.5

① d5~d10没有加工d1、d2润滑孔,不能补充润滑脂。

型	!号	基本额定负荷		容许推力负荷	最大 容许负荷	轨迹表面 负荷容量	极限 转速	重量	
代码	d	C(kN)	Co(kN)	Fo(kN)	Fo(kN)	kN	min <sup>-1</sup>	g	
	5	3.14	2.77	160	1.42	0.53	29000	10.5	
	6	3.59	3.58	250	2.11	1.08	25000	18.5	
BPP01	8	4.17	4.65	290	4.73	1.37	20000	28.5	
	10	5.33	6.78	400	5.81	1.67	17000	45	
	12	7.87	9.79	680	9.37	2.45	14000	95	



未税价(元)

型	D					
代码	d					
6PPD)	5	13				
BFFU	6	16				
BPP01 — d5						







上表中极限转速数值适用于使用润滑脂润滑的型号,采用油润滑的型号容许使用容 许使用上限为上述数值的130%。

## ○ 表1 附件


代	码	止动销	插栓	螺母(JIS2)	油脂	
BPC/BPF	无密封挡板				未注入	
BPH/BPK	带密封挡板	配备	配备		注入	
BPP				配备	江八	
BPN	无密封挡板				未注入	
DFN	带密封挡板				注入	

- ! 止动销用于防止油脂漏泄。但是BPC-d5、BPF-d5、BPH-d5、BPP-d10 规格和BPC-d10、BPF-d10、BPH-d10、BPK(球面型)-d10或更低规格的 带内六角孔中的型号中, 不配备止动销。
- ① 插栓用来封闭不使用的润滑孔。但是BPC-d10A、BPF-d10A、BPH-d10A、 BPK-d10A或更低规格不配备插栓。
- [] 所有不带润滑孔的型号,无论是否带有密封圈,在装配时都已注入油脂。

## ○表2 油嘴规格

代码		油嘴尺寸							
BPC/BPF BPH/BPP BPK/BPN	油嘴型号	d	b	D	h	L	L1		
5	NP3.2×2.5	3.1		7.5	1.5	9	5.5		
6~10	PB1021B	4	6	7.5	1.5	10	5.5\ PER		
12~18	NP6×5	6	0	8	2	11	6		
20~30	NP8×9	8	4	10	3,4	16	7		

! BPP-d10 和BPC-d10A、BPF-d10A、BPK (球面型) -d10A或更低 规格不能安装油嘴。



○ 油嘴安装方法

○ 油嘴形状

