

代码	类型			材质	
				国标	相当
BPQ01	进口型	全漆子带内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
BPQ06			球面型		


圆柱型D公差:

D	公差
35~50	$0_{-0.011}^0$
51~80	$0_{-0.013}^0$
81~110	$0_{-0.015}^0$


球面型D公差: $0_{-0.05}^0$



圆柱型
BPQ01



球面型
BPQ06



视角标准: 第一视角

代码	型号		dr	D	B	B ₁	r (min)	r ₁ (min)	基本额定负荷		轨迹表面负载容量		极限转速 (rpm)	重量 (g)
	d	d							C(KN)	Co(KN)	圆柱型外圈 KN	球面型外圈 KN		
圆柱型 BPQ01	15	0-0.008	20	35	18	19	0.6	23.4	27.3	11.5	3.06	4800	100	
	15A			42						13.7	3.91		160	
	17			40						13.6	3.66		147	
	17A	47	16	4.53	222									
	20	0-0.010	27	47	24	25	0.3	38.9	49	20	5.19	3600	245	
	20A			52						22.1	5.19		321	
25	62			26.4						6.58	281			
25A	62	0-0.012	31	62	30	32	0.6	58.2	75.3	31.6	6.58	2880	450	
30	72			36.7						8.02	466			
30A	80			40.8						9.22	697			
球面型 BPQ06	35	0-0.012	44	72	28	29	1	63.9	88.8	36.7	8.02	2000	630	
	35A			80						40.8	9.22		840	
	40			80						44.2	10.8		817	
	40A	90	49.7	10.8	1130									
	45	0-0.012	53	85	30	32	0.6	91.5	135	47	9.99	1800	883	
	45A			100						55.3	12.4		1400	
50	90			49.7						10.8	950			
50A	110	60.8	14	1690										

上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。



型号		
代码	d	dr
BPQ01	15	20
BPQ06	15A	

BPQ01—d15



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
6



- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件进口专区
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料