

无内圈型·圆柱型/球面型
分离型

滚子轴承随动器

代码	类型		材质		
			国标	相当	
BPT01	进口型	无内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
BPT02				9Cr18	SUS440C
BPT21		球面型		GCr15	SUJ2
BPT22				9Cr18	SUS440C


圆柱型D公差：

D	公差
16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$


球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$



圆柱型
BPT01/02



球面型
BPT21/22



视角标准：第一视角

型号		密封圈	drf6		D	B	r	基本额定负荷		轨迹表面负荷容量		极限 转速	重量
代码	规格									圆柱型外圈	球面型外圈		
								C(KN)	Co(KN)	KN	KN	min ⁻¹	g
圆柱型 BPT01 BPT02	5		7	$\begin{smallmatrix} +0.022 \\ +0.013 \end{smallmatrix}$	16	7.8	0.5	2.74	2.39	2.35	1.08	30000	8.9
	6		10		19			4.12	4.55	3.53	1.37	20000	13.9
	8		12		24	9.8	1	5.68	5.89	4.02	1.86	17000	23.5
	10		14	$\begin{smallmatrix} +0.027 \\ +0.016 \end{smallmatrix}$	30			9.7	9.67	5.59	2.45	15000	42.5
	12		16		32	11.8		10.4	10.9	5.98	2.74	13000	49.5
	15		20		35			12.3	14.3	6.57	3.14	10000	50
球面型 BPT21 BPT22	17	—	22		40		1.5	17.4	20.9	10.9	3.72	9500	90
	20	(无密封圈)	25	$\begin{smallmatrix} +0.033 \\ +0.020 \end{smallmatrix}$	47	15.8		19.2	24.5	12.7	4.61	8500	135
	25		30		52			20.7	28.4	14.1	5.29	7000	152
	30		38		62			30.3	45.4	22.1	6.66	5500	255
	35		42	$\begin{smallmatrix} +0.041 \\ +0.025 \end{smallmatrix}$	72			32.2	50.6	25.7	8.13	5000	375
	40		50		80	19.8		35.7	61.6	26.9	9.31	4000	420
	45		55		85		2	37.1	66.4	28.5	10.1		460
	50		60	$\begin{smallmatrix} +0.049 \\ +0.030 \end{smallmatrix}$	90			38.7	71.8	30.2	11.0	3500	500

① 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%。



型号		密封圈	dr
代码	规格		
BPT01	5	—	7
BPT02	6	(无密封圈)	10

BPT01—5



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期
5

总目录

目录
使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块
螺钉

柱塞

紧固件
进口专区

紧固件
专用配件

经济型
轴承

标准型
轴承

进口型
轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接
工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料