

凸轮轴承随动器

标准型

总目录

目录
使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块
螺钉

柱塞

紧固件
进口专区

紧固件
专用配件

经济型
轴承

标准型
轴承

进口型
轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接
工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料

代码	类型	密封圈	材质	
			国标	相当
CF...B-YIHEDA	圆柱型	无	GCr15	SUJ2
S-CF...B-YIHEDA		有	9Cr18Mo	SUS440C
CF...BUU-YIHEDA		无	GCr15	SUJ2
S-CF...BUU-YIHEDA		有	9Cr18Mo	SUS440C
CF...BR-YIHEDA	球面型	无	GCr15	SUJ2
S-CF...BR-YIHEDA		有	9Cr18Mo	SUS440C
CF...BUUR-YIHEDA		无	GCr15	SUJ2
S-CF...BUUR-YIHEDA		有	9Cr18Mo	SUS440C

圆柱型D公差：


D	公差
10~16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$

球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$



请在80℃以下的环境中使用带密封圈的型号。



圆柱型




带密封圈




球面型

无密封圈



带密封圈




型号说明

CF 3 B - YIHEDA
S - CF 3 B - YIHEDA
CF 3 B UU - YIHEDA
S - CF 3 B UU - YIHEDA
CF 3 B R - YIHEDA
S - CF 3 B R - YIHEDA
CF 3 B UU R - YIHEDA
S - CF 3 B UU R - YIHEDA

品牌代号
R(球面型外圈)
无标记(圆柱型外圈)
UU(带密封圈型)
无标记(无密封圈型)
B(内六角孔型)
螺栓直径
轴承类型
S(不锈钢型)
无标记(轴承钢型)

油孔位置



油孔位置	①	②	③
d≤10	无	无	无
10<d≤16	无	有	有
d>16	有	有	有

视角标准：第一视角

型号		D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	H	r	f (min)	基本额定负荷(KN)				最大容许负载 Fo(kN)	轨道表面负载容量 (kN)		极限 转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d													Cr(动)		Cor(静)			钢	不锈钢		
														钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢				
圆柱型 CF...B-YIHEDA S-CF...B-YIHEDA CF...BUU-YIHEDA S-CF...BUU-YIHEDA	3	10	M3×0.5	7	8	17			5	2	0.2	6.8	1.5	1.2	1.02	0.813	0.384	0.384	1.36	0.542	28000	4.3
	4	12	M4×0.7	8	9	20			6	2.5		8.3	2.07	1.65	1.59	1.27	0.834	0.834	1.79	0.712	21000	7.4
	5	13	M5×0.8	9	10	23			7.5			9.3	2.52	1.93	2.14	1.73	1.26	1.26	2.21	0.794	16800	10.3
	6	16	M6×1.0			28	—	—	8	—		11	3.66	2.93	3.65	2.92	1.95	1.95	3.4	1.04	14000	18.5
	8	19	M8×1.25	11	12	32			10			13	4.25	3.4	4.74	3.79	4.62	3.79	4.04	1.33	10500	28.5
	10	22	M10×1.25	12	13	36			12			16	5.43	4.34	6.89	5.51	6.89	5.51	4.68	1.61	8400	45
	10-1	26																	5.53	2.03		60
	12	30	M12×1.5	14	15	40			13	6		21	7.91	6.33	9.79	7.83	9.79	7.83	7.01	2.47	7000	95
	12-1	32					4	3	17	8		26	12	9.62	18.3	14.7	18.3	14.7	7.48	2.71		105
	16	35	M16×1.5	18	19.5	52			17	8		26	12	9.62	18.3	14.7	18.3	14.7	11.2	3.06	5250	170
球面型 CF...BR-YIHEDA S-CF...BR-YIHEDA CF...BUUR-YIHEDA S-CF...BUUR-YIHEDA	18	40	M18×1.5	20	21.5	58			19			29	14.8	11.8	25.2	20.2	25.2	20.2	14.5	3.66		250
	20	52	M20×1.5	24	25.5	66			21	9	8	34	20.7	16.5	34.6	27.7	34.6	27.7	23.2	5.19	4666	460
	20-1	47																	21	4.53	4200	385
	*24	62	M24×1.5	29	30.5	80	6		25	11		40	30.5		52.6		52		34.3	6.58		815
	*24-1	72						4	25	11		40	30.5		52.6		52		39.8	8.02	3500	1140
	*30	80																	52.7	9.22		1870
	*30-1	85	M30×1.5	35	37	100			32	15		49	45.4		85.1		85.1		56	9.99	2800	2030
	*30-2	90																	59.3	10.8		2220

带*号的规格无不锈钢材质。



请按图示订货

型号	代码	d
CF...B-YIHEDA	3	10
S-CF...B-YIHEDA	4	12
CF3B-YIHEDA		



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5