

深沟球轴承


一面带橡胶密封圈型



品牌	轴承类型 代码	轴承精度	轴承游隙	后置代码	轴承材质	
					主体	保持架
HRB	6	P0	标准游隙(C0)	RZ: 一面带橡胶密封圈型	SUJ2	钢

① 出厂前未封入润滑脂，请在使用前封入。

安装图



型号	d	D	B	r1 (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸			重量(kg) 参考
					Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	da(min)	Da(max)	ra(max)	
6000-RZ-HRB	10	26	8	0.3	4.59	1.97	30000	36000	12	24		
6001-RZ-HRB	12	28			5.1	2.39	26000	32000	14	26	0.3	0.02
6301-RZ-HRB	12	37	12	1	8.58	3.92	19000	24000	17	32	1	0.06
6002-RZ-HRB	15	32	9	0.3	5.62	2.84	22000	28000		30	0.3	0.03
6302-RZ-HRB	15	42	13	1	11.4	5.4	17000	20000	20	37	1	0.08
6003-RZ-HRB	17	35	10	0.3	6.5	3.36	19000	24000	19	33	0.3	0.04
6004-RZ-HRB	20	42	12	0.6	9.44	5.03	17000	20000	24	38	0.6	0.07
6005-RZ-HRB	25	47			10.1	5.85	15000	18000	29	43		0.08
6205-RZ-HRB	25	52	15	1	14	7.87	12000	15000	30	47		0.13
6305-RZ-HRB	25	62	17	1.1	22.5		11000	14000	31.5	55.5		0.23
6008-RZ-HRB	40	68	15		16.8	11.6	9500	12000	45	63	1	0.19
6010-RZ-HRB	50	80	16	1	20.7	15.4	8500	10000	55	75		0.26
6312-RZ-HRB	60	130	31	2.1	81.9	51.8	5000	6000	71	119	2	1.72
6213-RZ-HRB	65	120	23	1.5	50.7	37.1	5300	6300	73	112	1.5	1.05
6314-RZ-HRB	70	150	35	2.1	104	68	4500	5300	81	139	2	2.55
6015-RZ-HRB	75	115	20		40.3	33.2	5600	6700	81.5	108.5		0.62
6016-RZ-HRB	80	125	22	1.1	42.4	35.6	5300	6300	86.5	118.5	1	0.86
6018-RZ-HRB	90	140	24	1.5	52.8	45.1	4800	5600	98	132	1.5	1.19

1Kg=9.81N



型号
6016-RZ-HRB
6018-RZ-HRB



● 优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价



交货期
7

请按图示订货

未税价(元)

- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块
- 螺钉
- 柱塞
- 紧固件
- 进口专区
- 紧固件
- 专用配件
- 经济型
- 轴承
- 标准型
- 轴承
- 进口型
- 轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接
- 工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料

