




螺钉固定型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		本体	间隔环	本体	
DCJ01	螺钉固定型	铝合金	聚氨酯	阳极氧化	内六角紧定螺钉

① 部分产品表面处理为镀锌珠镍，具体请咨询我司工作人员。

D=14·20·30吋

D=40吋



库存 自制

特点

- 使用温度 -20°C ~ 60°C。
- 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。

① C尺寸在组装时请预留，否则将影响允许偏角，加速轴及联轴器的损坏。



视角标准：第一视角

型号		间隔环	d-e								
代码	D	颜色									
DCJ01	14	B(蓝色) R(红色)	d	3	4	5	6				
			e	3.4	5.6	4.5	6				
	20	B(蓝色) R(红色)	d	5	6	6.35	7	8	9.525		
			e	5.6	6.35	6.35	7	8	9.525	7.8	9.525

型号	间隔环	d-e									
代码	D	颜色									
DCJ01	30	B(蓝色)	d	7	8	9.525	10	11	12	14	
		R(红色)	e	7.8	9.525	9.525	10	11	12	14	
	40	B(蓝色)	d	10	11	12	14	15	16		
		R(红色)	e	10	11	12	14	15	16		

型号		L	L ₁	B	C	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚性 (Nm/rad)		最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (g)
代码	D									角向 (°)	径向 (mm)	轴向 (mm)	B	R			
DCJ01	14	22	7	6	1	3.5	M3	0.7	0.7	2	0.15	0.10	8	22	27000	2.1×10 ⁻⁷	7.3
	20	30	10	8		5		1.8	1.8	5	0.20	0.10	16	55	19000	1.0×10 ⁻⁶	18
	30	35	11	10	1.5	5.5	M4	1.7	4	12.5	0.20	0.10	46	130	13000	5.9×10 ⁻⁶	46
	40	66	25	12	2	12.5	M5	4	4.9	17	0.15	0.10	380	1200	9600	4.0×10 ⁻⁵	150

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。





螺钉夹紧型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环	主体	
DCL01	螺钉夹紧型	铝合金	聚氨酯	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉

① 部分产品表面处理为镀锌珠镍，具体请咨询我司工作人员。

D=14·20·30吋

D=40吋



库存 自制

① C尺寸在组装时请预留，否则将影响允许偏角，加速轴及联轴器的损坏。



视角标准：第一视角

型号		间隔环 颜色	d-e							
代码	D									
DCL01	14	B(蓝色) R(红色)	d	3	4	5				
			e	3.4	5	5				
	20		d	5	6	6.35	7	8		
			e	5.6	6.35	6.35	7	8		

型号	间隔环	d-e									
代码	D	颜色									
DCL01	30	B(蓝色)	d	7	8	9.525	10	11	12		
		R(红色)	e	7.8	9.525	9.525	10	11	12		
	40	B(蓝色)	d	10	11	12	14	15	16		
		R(红色)	e	10	11	12	14	15	16		

型号		L	L ₁	B	C	F	A	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)		容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (g)
代码	D									B	R	角向 (°)	径向 (mm)	轴向 (mm)				
DCL01	14	22	7	6	1	3.5	4	M2	0.5	0.7	2	0.15	0.10	8	22	11000	1.6×10 ⁻⁷	6
	20	30	10	8		5	6.5	M2.5	1	1.8	5	0.20		16	55	7600	1.1×10 ⁻⁶	19
	30	35	11	10	1.5	5.5	10	M4	2.5	4	12.5	0.20		46	130	5100	6.2×10 ⁻⁶	50
	40	66	25	12	2	8.5	14	M5	4	4.9	17	0.15		380	1200	3800	3.9×10 ⁻⁵	160

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。

螺钉夹紧型



请按图示订货

型号		间隔环 颜色	d-e	
代码	D		d	e
DCL01	14	B R	d	3
			e	3 4 5

DCL01—D14—B—d3—e5

DCL01—D14—B—d3—e5

可选加工

型号		间隔环 颜色	d-e					可选加工 代码
代码	D							
DCL01	14	B R	d	3				dh1eh1
			e	3 4 5				

DCL01—D14—B—dh4.1—eh4.8

DCL01—D14—B—dh4.1—eh4.8

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

3



未税价(元)



可选加工

可选加工	变更d/e孔径	d孔侧键槽加工	e孔侧键槽加工
代码	dh() eh()	DC	DD
技术说明	D dh-e		
	14 3~6		
	20 5~8		
	30 7~12		
选型方法	dh3.1 eh4.5	① 不可与dh、eh可选加工共用	① 不可与dh、eh可选加工共用
	① 最小单位0.1		
① dh须≤eh	① 选型时须将d(e)变更为dh(eh)		

① 当孔径≥6吋才能选择键槽加工。

① 键槽加工尺寸请参阅联轴器“产品简介”。