

螺钉固定型


铝合金 单膜片/双膜片

膜片式联轴器


代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
DEG51	螺钉固定型 单膜片	铝合金	不锈钢	阳极氧化	内六角紧定螺钉
DEG61	双膜片				

① 部分产品表面处理为镀锌珠镍，具体请咨询我司工作人员。


单膜片
DEG51



双膜片
DEG61



库存 自制



视角标准：第一视角

型号		d-e							
代码	D								
20	d	4	5	6.35	8				
	e	4 5 6.35 8	5 6.35 8	6.35 8	8				
26	d	5	6	6.35	8	10	11		
	e	5 6 6.35 8 10 11	6 6.35 8 10 11	6.35 8 10 11	8 10 11	10 11	11		
29	d	5	6	6.35	8	10	11	12	14
	e	5 6 6.35 8 10 11 12 14	6 6.35 8 10 11 12 14	6.35 8 10 11 12 14	8 10 11 12 14	10 11 12 14	11 12 14	12 14	14
33	d	6	8	10	11	12	14	15	16
	e	6 8 10 11 12 14 15 16	8 10 11 12 14 15 16	10 11 12 14 15 16	11 12 14 15 16	12 14 15 16	14 15 16	15 16	16
39	d	8	10	11	12	14	15	16	18
	e	8 10 11 12 14 15 16 18	10 11 12 14 15 16 18	11 12 14 15 16 18	12 14 15 16 18	14 15 16 18	15 16 18	16 18	18

代码	D	L	L1	L2	F	M	锁紧 扭矩 (N·m)	额定 扭矩 (N·m)	最大 扭矩 (N·m)	最高 转速 (r/min)	惯性 力矩 (kg·m ²)	静态 扭转刚度 (N·m/rad)	容许安装偏差			重量 (g)
													径向 (mm)	角向 (°)	轴向 (mm)	
单膜片 DEG51	20	23.5	11				M3	0.7	1	2	8.8×10 ⁻⁷	700			±0.10	17
	26	26	11.9		5.5		M3	0.7	2	4	2.5×10 ⁻⁶	1000			±0.10	26
	29	29	13				M4	1.7	3	6	4.1×10 ⁻⁶	1350		2°	±0.15	35
	33	29	13		6.5		M4	1.7	5	10	7.7×10 ⁻⁶	2000			±0.20	49
双膜片 DEG61	39	36.5	16		8		M5	4	8	16	1.9×10 ⁻⁶	4250			±0.25	88
	20	30.8	11	5.8			M3	0.7	1	2	1.1×10 ⁻⁸	550	0.1		±0.20	19
	26	36.1		7.3	5.5		M3	0.7	2	4	3.3×10 ⁻⁶	700	0.15		±0.20	33
	29	35	11.9		5.5		M4	1.7	3	6	5.5×10 ⁻⁶	1200	0.15	2°	±0.30	44
	33	39	13	8	6.5		M4	1.7	5	10	1.1×10 ⁻⁵	1500	0.2		±0.40	65
39	49.4	16	8.4	8		M5	4	8	16	2.7×10 ⁻⁵	3350	0.25		±0.50	118	

① 惯性力矩和重量按最大孔计算！



可选加工	变更d/e孔径 dh() eh()	d孔侧键槽加工 DC	e孔侧键槽加工 DD												
技术说明	<p>选型方法 dh4.1 eh7.5</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 最小单位0.1 ② dh须≤eh ③ 选型时必须将d(e)变更为dh(eh) <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>dh/eh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>4-8</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>5-11</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>5-14</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>6-16</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>8-18</td> </tr> </tbody> </table>	D	dh/eh	20	4-8	26	5-11	29	5-14	33	6-16	39	8-18	<p>选型方法 DC</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 不可与dh、eh可选加工共用。 	<p>选型方法 DD</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 不可与dh、eh可选加工共用。
D	dh/eh														
20	4-8														
26	5-11														
29	5-14														
33	6-16														
39	8-18														

① 当孔径≥6时才能选择键槽加工。
② 键槽加工尺寸请参阅联轴器“产品简介”。



型号		d-e		型号		d-e		可选加工 代码
代码	D	d	e	代码	D	d	e	
DEG51	20	4	5	DEG51	39	8	10 11 12	DC DD
DEG61	26	4 5 6.35 8		DEG61	33	6 8	10 11 12	

DEG51—D20—d4—e5

DEG51—D39—d8—e10—DD



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
6

联万
轴器
节

F1