

梯形齿同步带


◀ T5型
◀ T10型

代码	类型	齿距	材质		颜色	使用温度
			主体	芯线		
ECL01	T5	5.0	聚氨酯	钢丝	灰色半透明	0~70°C
ECL02			橡胶	玻璃纤维线	黑色	-20~80°C
ECL21	T10	10.0	聚氨酯	钢丝	灰色半透明	0~70°C
ECL22			橡胶	玻璃纤维线	黑色	-20~80°C

- ① 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。
② 橡胶同步带具有一定导电功能，聚氨酯同步带无此功能。
③ 温馨提示：在常用品牌产品库存不足情况下，为减少交期对客户项目的
影响，将会采用同等其它品牌供货，请知悉。


代码	齿形	齿距	L	h	H	V
ECL01	T5	5	1.8	1.2	2.2	1
ECL21	T10	10	3.5	2.5	4.5	2

代码	齿形	齿距	L	h	H	V
ECL02	T5	5	1.8	1.2	2.2	1
ECL22	T10	10	3.5	2.5	4.5	2



④ 皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



视角标准：第一视角

⑤ ECL01-T5(齿距：5)

型号	代码	皮带 公称 宽度	齿数
聚氨酯 ECL01-T5	185	37	
	200	40	
	225	45	
	250	50	
	275	55	
	280	56	
	295	59	
	300	60	
	325	65	
	350	70	
	375	75	
	400	80	
	425	85	
	440	88	
	450	90	
	475	95	
	500	100	
	525	105	
	550	110	
	575	115	
100 (10mm)	590	118	
	600	120	
	625	125	
	630	126	
	650	130	
	675	135	
	690	138	
	700	140	
	725	145	
	750	150	
150 (15mm)	780	156	
	800	160	
	850	170	
	900	180	
	1000	200	
	1075	215	
	1090	218	
	1100	220	
	1115	223	
	1215	243	
200 (20mm)	1350	270	
	1440	288	

⑥ ECL02-T5(齿距：5)

型号	代码	皮带 公称 宽度	齿数
橡胶 ECL02-T5	350	70	
	355	71	
	360	72	
	365	73	
	370	74	
	375	75	
	390	78	
	395	79	
	400	80	
	410	82	
	420	84	
	425	85	
	435	87	
	440	88	
	445	89	
	450	90	
	455	91	
	460	92	
	470	94	
	475	95	
	480	96	
100 (10mm)	490	98	
	500	100	
	510	102	
	525	105	
	530	106	
	545	109	
	550	110	
	560	112	
	565	113	
	575	115	
150 (15mm)	590	118	
	600	120	
	605	121	
	610	122	
	620	124	
	625	125	
	630	126	
	635	127	
	640	128	
	650	130	
200 (20mm)	660	132	
	675	135	
	690	138	
	700	140	
	705	141	
	710	142	
	720	144	
	725	145	
	740	148	
	750	150	
250 (25mm)	755	151	
	780	156	
	785	157	
	800	160	
	810	162	
	815	163	
	840	168	
	850	170	
	860	172	
	880	176	
300 (30mm)	885	177	
	900	180	
	910	182	
	930	186	
	940	188	
	990	198	
	1000	200	
	1020	204	
	1035	207	
	1075	215	
400 (40mm)	1100	220	
	1115	223	
	1140	228	
	1200	240	
	1210	242	
	1215	243	
	1350	270	

⑦ ECL02-T5(齿距：5)

型号	代码	皮带 公称 宽度	齿数
橡胶 ECL02-T5	1380	276	
	1420	284	
	1500	300	
	1520	304	
	1550	310	
	1630	326	
	1740	348	
	1780	356	
	1800	360	
	1820	364	
	1900	380	
	1905	381	
	1960	392	
	2000	400	
	2125	425	
	2280	456	
	3820	764	

⑧ ECL21-T10(齿距：10)

型号	代码	皮带 公称 宽度	齿数
聚氨酯 ECL21-T10	400	40	
	450	45	
	500	50	
	530	53	
	550	55	
	560	56	
	600	60	
	630	63	
	650	65	
	700	70	
	720	72	
	750	75	
	800	80	
	850	85	
	900	90	
	910	91	
	920	92	
	950	95	
	960	96	
	980	98	
100 (10mm)	1000	100	
	1050	105	
	1100	110	
	1150	115	
	1200	120	
	1300	130	
	1320	132	
	1350	135	
	1400	140	
	1450	145	
150 (15mm)	1500	150	
	1600	160	
	1700	170	
	1750	175	
	1800	180	
	1880	188	

⑨ ECL22-T10(齿距：10)

型号	代码	皮带 公称 宽度	齿数
橡胶 ECL22-T10	260	26	
	320	32	
	330	33	
	340	34	
	370	37	
	380	38	
	400	40	
	410	41	
	420	42	
	440	44	
	450	45	
	460	46	
	480	48	
	500	50	

⑩ ECL22-T10(齿距：10)

型号	代码	皮带 公称 宽度	齿数
橡胶 ECL22-T10	510	51	
	520	52	
	530	53	
	540	54	
	550	55	
	560	56	
	570	57	
	580	58	
	600	60	
	610	61	
	630	63	
	640	64	
	650	65	
	660	66	
	680	68	
	690	69	
	700	70	
	710	71	
	720	72	
	730	73	
150 (15mm)	750	75	
	770	77	
	780	78	
	800	80	
	810	81	
	840	84	
	850	85	
	870	87	
	880	88	
	890	89	
200 (20mm)	900	90	
	910	91	
	920	92	
	930	93	
	940	94	
	950	95	
	960	96	
	970	97	
	980	98	
	990	99	
250 (25mm)	1000	100	
	1010	101	
	1020	102	
	1040	104	
	1050	105	
	1080	108	
	1100	110	
	1110	111	
	1120	112	
	1140	114	
300 (30mm)	1150	115	
	1170	117	
	1200	120	
	1210	121	
	1230	123	
	1240	124	
	1250	125	
	1260	126	

⑪ ECL22-T10(齿距：10)

型号		齿数	
代码	皮带公称宽度	齿数	
橡胶 ECL22-T10	150 (15mm)	1270	127
		1280	128
		1300	130
		1310	131
		1320	132
		1350	135
		1390	139
		1400	140
		1410	141
		1420	142
	200 (20mm)	1440	144
		1450	145
		1460	146
		1470	147
		1480	148
		1500	150
		1560	156
		1580	158
		1600	160
		1610	161
	250 (25mm)	1620	162
		1630	163
		1640	164
		1700	170
		1750	175
		1780	178
		1800	180
		1860	186
		1880	188
		1890	189
	300 (30mm)	1960	196
		1980	198
		2020	202
		2100	210
		2120	212
		2200	220
		2250	225
		2300	230
		2380	238
		2400	240
	500 (50mm)	2480	248
		2500	250
		2510	251
		2600	260
		2650	265
		2800	280
2850		285	
3000		300	
3110		311	
3300		330	
3460	346		
3500	350		
3700	370		
3800	380		
3960	396		
4050	405		
4650	465		