免键高扭矩圆弧齿同步轮

S5M型
齿距5.0

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质 带轮	材质 法兰	材质 胀套	表面处理 带轮	表面处理 法兰	表面处理 胀套	使用胀套
ECC01				S45C	SPCC	S45C	发黑			
ECC02	S5M100	10					无电解镀镍			
ECC05				A7075	铝合金		本色阳极氧化		发黑	
ECC11				S45C	SPCC	S45C	发黑			
ECC12	S5M150	15	5.0				无电解镀镍			见同步轮概要
ECC15				A7075	铝合金		本色阳极氧化		发黑	
ECC21				S45C	SPCC	S45C	发黑			
ECC22	S5M250	25					无电解镀镍			
ECC25				A7075	铝合金		本色阳极氧化		发黑	

标准齿形



带轮形状 E形



带轮形状 F形



视角标准：第一视角

型号 代码	齿数	带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径表选择) S5M100 E型(CT胀套)	S5M100 F型(CH胀套)	S5M150 E型(CT胀套)	S5M150 F型(CH胀套)	S5M250 E型(CT胀套)	S5M250 F型(CH胀套)	P.D.	O.D.	F	E	A	W
	22		8	—	—	—	—	—	35.01	34.05	40	27		
	24		8·10	8	10	8	10	8	38.20	37.24	45	30		
	25		8·10	8	10	8	10	8	39.79	38.83			S5M100	
ECC01-S5M100	26		8~12	8	10~12	8~12	10~12	8~12	41.38	40.42	48	35	A:11	
ECC02-S5M100	28		8~12	8	10~12	8~12	10~12	8~12	44.56	43.60			W:16	
ECC05-S5M100	30		10~15		10~15	10~12	10~15	10~12	47.75	46.79	52	36		
ECC11-S5M150	32	E	10~17		10~17	10~12	10~17	10~12	50.93	49.97	55	40	S5M150	
ECC12-S5M150	34	F	10~17		10~17	10~12	10~17	10~17	54.11	53.15	61	45	A:17	
ECC15-S5M150	36		10~17		10~17	10~12	10~17	10~17	57.30	56.34			W.22	
ECC21-S5M250	40		10~17		10~17	10~12	10~17	10~17	63.66	62.70	67	50		
ECC22-S5M250	44		12~25		12~25	12	12~25	12~25	70.03	69.07	74	58	S5M250	
ECC25-S5M250	48		12~28		12~28	12	12~28	12~28	76.39	75.43	83	63	A:27	
	50		12~32		12~32	12	12~32	12~32	79.58	78.62	87	67	W.32	
	60		12~32		12~40	12	12~40	12~35	95.49	94.53	99	80		
	72		12~32		12~42	12	12~42	12~35	114.59	113.63	119	100		

可选加工

可选加工 代码	切割法兰 FC( )	不铆接法兰 WC	仅铆接单侧法兰 WD·WE
技术说明	选型方法 FC46  最小单位0.5 降低法兰高度。 FC取值范围: (O.D.)+0.5≤FC<F	选型方法 WC  法兰不铆接。 (发货仅为同步轮本体，不附带法兰发货)。	选型方法 WE WD WE  铆接WD单侧法兰。 铆接WE单侧法兰。

请按图示订货

型号 代码	齿数	带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径表选择) S5M100 E型(CT胀套)	S5M100 F型(CH胀套)	S5M150 E型(CT胀套)	S5M150 F型(CH胀套)	S5M250 E型(CT胀套)	S5M250 F型(CH胀套)
ECC11-S3M150	25	E	8·10	8	10	8	10	8
ECC12-S3M150	26	F	8~12	8	10·11·12	8~12	10·11·12	8~12

ECC11-S3M150—26—F—d10

可选加工

型号 代码	齿数	带轮形状	轴孔规格dH7(根据轴孔径表选择) S5M100 E型(CT胀套)	S5M100 F型(CH胀套)	S5M150 E型(CT胀套)	S5M150 F型(CH胀套)	S5M250 E型(CT胀套)	S5M250 F型(CH胀套)	可选加工代码
ECC11-S3M150	25	E	8·10	8	10	8	10	8	FC( ) WC
ECC12-S3M150	26	F	8~12	8	10·11·12	8~12	10·11·12	8~12	WD WE

ECC11-S3M150—26—F—d10—WC

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	铝合金	S45C
	5	10

铝合金

S45C

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩N·M CT胀套	容许最大扭矩N·M CH胀套	D CT胀套	D CH胀套	(L)
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30	29	
11	43	20	31	30	10.5
12	48	23	32	31	
14	73	37	35	36	12
15	78	39	36	37	
16	83	42	37	38	13
17	88	45	38	39	
18	154	48	43	40	
19	163	49	45	42	
20	171	97	46	46	14
22	186	110	48	47	
24	206	121	50	49	
25	216	124	52	51	
28	353	141	54	53	15.5
30	382	149	57	56	
32	412	163	59	58	16.5
35	451	173	63	61	
38	686		70		19
40	725	—	71	—	
42	757		74		20