




免键同步带轮

T10型 齿距10.0

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECH51	T10150	15	10.0	铝合金			本色阳极氧化			见同步带概要
ECH53				S45C SPCC			发黑			
ECH54				S45C SPCC			无电解镀锌			
ECH56	T10200	20	10.0	铝合金			本色阳极氧化			
ECH58				S45C SPCC			发黑			
ECH59				S45C SPCC			无电解镀锌			
ECH61	T10250	25	10.0	铝合金			本色阳极氧化			
ECH63				S45C SPCC			发黑			
ECH64				S45C SPCC			无电解镀锌			
ECH66	T10300	30	10.0	铝合金			本色阳极氧化			
ECH68				S45C SPCC			发黑			
ECH69				S45C SPCC			无电解镀锌			
ECH71	T10400	40	10.0	铝合金			本色阳极氧化			
ECH73				S45C SPCC			发黑			
ECH74				S45C SPCC			无电解镀锌			
ECH76	T10500	50	10.0	铝合金			本色阳极氧化			
ECH78				S45C SPCC			发黑			
ECH79				S45C SPCC			无电解镀锌			



- ① T10250选择F形时，轴孔径12~30适用CT衬套、32~35适用CH衬套。
- ② T10300选择F形时，轴孔径15~32适用CT衬套、35适用CH衬套。



3/2

① 齿数为34时，切割法兰。

视角标准：第一视角

型号		轴孔规格d _{H7} (根据胀套尺寸表选择)														P.D.				O.D.		F		E		带轮公称宽度	
		T10150		T10200		T10250		T10300		T10400		T10500															
		E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形														
代码	齿数	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	A	W						
ECH51-T10150	15	12	12	12	12	12	12	—	—	12~14	12	12~14	12	47.75	45.90	52	36	皮带宽度15									
ECH53-T10150	16	12~15	12	12~15	12	12~15	12~15	15	15	12~17	12~15	12~17	12~15	50.93	49.05	58	40	T10150									
ECH54-T10150	18	12~17		12~17	12~17	12~17	12~17	15~17	15~17	12~17	12~17	12~17	12~17	57.30	55.45	61	45	A:17 W:22									
ECH56-T10200	20			12~17	12~17	12~17	12~17	15~17	15~17	12~22	12~18	12~22	12~18	63.66	61.80	67	50	皮带宽度20									
ECH58-T10200	22													70.03	68.15	80	60	T10200									
ECH59-T10200	24													76.39	74.55			A:22 W:27									
ECH61-T10250	25	14~25		14~25	14~25	14~25	14~25	15~25	15~25	14~25	14~25	14~25	14~25	79.58	77.70	87	67	皮带宽度25									
ECH63-T10250	26													82.76	80.90			T10250									
ECH64-T10250	28									14~35	14~35	14~35	14~35	89.13	87.25	95	75	A:27 W:32									
ECH66-T10300	30													95.49	93.65	104	84	皮带宽度30									
ECH68-T10300	32	16~35		16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	101.86	100.00	111	90	T10300									
ECH69-T10300	34													108.23	106.40	115	95	A:32 W:37									
ECH71-T10400	36													114.59	112.75	123	102	皮带宽度40									
ECH73-T10400	38													127.32	125.45	135	115	T10400									
ECH74-T10400	40	20~35		20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	140.06	138.20	152	130	A:43 W:48									
ECH76-T10500	42													152.79	150.95	160	140	皮带宽度50									
ECH78-T10500	44																	T10500									
ECH79-T10500	48																	A:53 W:58									

胀套孔径尺寸



型号	带轮齿数	带轮形状	轴孔规格d _{H7}
ECH51-T10150	22	E	T5100
ECH53-T10150	24	F	T5100
ECH51-T10150 - 24 - E - d18			

d _{H7}	容许最大扭矩N·m				D	(L)
	CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套		
12	48	23	32	31	10.5	
14	73	37	35	36		
15	78	39	36	37	12	
16	83	42	37	38		
17	88	45	38	39	13	
18	154	48	43	40		
19	163	49	45	42	14	
20	171	97	46	46		

d _{H7}	容许最大扭矩N·m				D	(L)
	CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套		
22	186	110	48	47		
24	206	121	50	49	14	
25	216	124	52	51		
28	353	141	54	53	15.5	
30	382	149	57	56		
32	412	163	59	58	16.5	
35	451	173	63	61		



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期
5

未税价(元)