

圆皮带用惰轮

加宽型 · 标准型/外螺纹型

惰轮

F8


代码	类型	主体			外螺纹			轴承
		材质		表面处理	材质		表面处理	材质
		国标	相当		国标	相当		
ENY01	标准型	45	S45C	发黑			钢	
ENY02		LF2	A5052	本色阳极氧化				
ENY11		0Cr18Ni9	SUS304	—				
ENY21	加宽型	0Cr18Ni9	SUS304	—			不锈钢	
ENY51	外螺纹型	45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	钢
ENY52		LF2	A5052	本色阳极氧化	0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌	
ENY61		0Cr18Ni9	SUS304	—			—	
ENY71		0Cr18Ni9	SUS304	—			—	




轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。


标准型
ENY01/02/11/21



外螺纹型
ENY51/52/61/71



6.3/



① 轴承为粘接式。
② 外螺纹部销为铆接。

型号	A	R	d	P	dh	D	D ₁	T	t	B	使用轴承	M	G	F	F ₁	适用圆皮带直径
标准型 ENY01 ENY02 ENY11 ENY21	(15)		3	10	8	17	13		6.5	4	BAF623ZZ					
	(20)	1	5	16	13	22	18	10	7.5		BAF625ZZ					2
	(30)					32	28	12	9	5	BAF624ZZ					
	(20)	1.5	4	13	11	22	17	10	7.5		BAF626ZZ	M6	3	10	1	3
	30		6	19	16	32	27	12	9	6	BAF625ZZ					
	(23)		5	16	13	25	19	10	7.5	5	BAF626ZZ	M6	3	10	1	4
	28		6	19	16	30	24	12	9	6	BAY6000ZZ	M8	5	12		
	30	2				32	26	15	11.5	8	BAY6001ZZ	M10	6	15	1.5	
	40		10	26	23	42	36									
	48		12	28	25	50	44	15	11.5	8	BAF625ZZ					
	60		5	16	13	25	18	10	7.5	5	BAF626ZZ	M6	3	10	1	5
	(23)		6	19	16	30	23	12	9	6	BAY6000ZZ	M8	5	12		
	28		10	26	23	42	35									
	40	2.5				50	43	15	11.5	8	BAY6001ZZ	M10	6	15	1.5	
	48		12	28	25	52	45									
	50		6	19	16	30	22	12	9	6	BAF626ZZ	M6	3	10	1	6
	60		10	26	23	40	32									
	80	3				50	42									
	100		12	28	25	52	44	15	11.5	8	BAY6001ZZ					
	120		5	16	13	25	18	10	7.5	5	BAF625ZZ					
	140		6	19	16	30	24	12	9	6	BAY6000ZZ	M8	5	12		
	160		10	26	23	40	32									
	180	4				50	42									
	200		12	28	25	52	42	16	12.5	9	BAY6002ZZ					
220		15	32	28	102	92	16	12.5	9	BAY6001ZZ	M10	6	15	1.5	8	
240		12	28	25	62	50	15	11.5	8	BAY6002ZZ						
260		10	26	23	82	70	16	12.5	9	BAY6001ZZ						
280	5				102	90										
300		15	32	28	122	110	16	12.5	9	BAY6002ZZ			15	1	10	
320		12	28	25	142	130										

① 带()的尺寸不适用于外螺纹型。



型号	A	R
ENY01	20	1
ENY02	30	1

ENY01 — A20 — R1



优惠价	数量	1~9	10~
未税价(元)	价格	100%	另行报价



交货期
2

① ENY02/52



交货期
1

① 其余