




□ PJ槽型

代码	类型	槽型	槽距	材质		表面处理		使用 胀套代码
				带轮	胀套	带轮	胀套	
DXE21	免键 多楔带轮	PJ	2.34±0.03	S45C	S45C	带轮	无电镀锌 发黑	EUX42
DXE22				无电镀锌 本色阳极氧化				
DXE23				无电镀锌 黑色阳极氧化				
DXE24				无电镀锌 黑色阳极氧化				



EX

Example
使用示例



视角标准：第一视角

※拆卸用螺孔的螺径和锁紧螺钉相同。


代码	型号	有效直径D	槽数N	孔径dH7
(S45C)	DXE21	50	7	14 16 18 19 20 22 24
	DXE22	53		18 19 20 22 24
	DXE23	56		18 19 20 22 24 25 28 30
	DXE24	60		20 22 24 25 28 30 32 35 36
	DXE25	63		20 22 24 25 28 30 32 35 36
(A6061)	DXE26	71	10	25 28 30 32 35 36 38 40
	DXE27	75		
	DXE28	80		
	DXE29	90		
	DXE30	95		
		100		

□ 胀套尺寸表

dH7	D1	D2	D3	D4	L	L1	M
14 16 18 19	42	33	25	21	19.5	26	M4
20 22 24	50	39	30	26			
25 28 30	55	45	36	32			
32 35 36	62	51	42	38			
38	66	54	44	40			
40	70	58	48	44	28	M6	


□ PL槽型

代码	类型	槽型	槽距	材质		表面处理		使用 胀套代码
				带轮	胀套	带轮	胀套	
DXE25	免键 多楔带轮	PL	4.7±0.05	S45C	S45C	带轮	无电镀锌 发黑	EUX42
DXE26				无电镀锌 本色阳极氧化				
DXE27				无电镀锌 黑色阳极氧化				
DXE28				无电镀锌 黑色阳极氧化				



EX

Example
使用示例



视角标准：第一视角

※拆卸用螺孔的螺径和锁紧螺钉相同。

代码	型号	有效直径D	槽数N	孔径dH7
(S45C) (A6061)	DXE25	75	4 5 6 7 8 9	25 28 30 32 35 36 38 40
	DXE26	80		
	DXE27	90		
	DXE28	95		
	DXE29	100		

□ 胀套尺寸表

dH7	D1	D2	D3	D4	L	L1	M
25 28 30	55	45	36	32	19.5	26	M5
32 35 36	62	51	42	38			
38	66	54	44	40			
40	70	58	48	44			



□ PL槽型

代码	有效直径D	槽数N	孔径dH7
DXE25	75	4 5 6 7 8 9	25 28 30 32 35 36 38 40
DXE26	80	9 10 11 12	35 36 38 40



优惠价	数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价	



7

DXE26 - D75 - N10 - d28