

代码	类型	是否带灯	材质
C	选择开关	不带灯	塑料前圈 金属前圈

UL CE CCC



- 特性
- ABB的按钮指示装置主要优点是具有高防护等级和方便快速的安装，可为客户节约成本。该产品适用于各种工业环境，包括户外使用以及一些其它的应用，如运输卡车、公共汽车、机车车辆和公共建筑等。
  - 传承优秀
    - 超过50000小时的使用寿命；
    - 最高的IP防护等级：可达IP69K-适应各种复杂工业环境。
  - 突破创新
    - 更环保的聚合物材料：不含卤素和磷；
    - 更优异的抗干扰性能：最高抗感应电压可达65V(380-415V AC)；
    - 更紧凑的结构设计：安装深度减少到39mm。
  - 头部IP防护等级：IP66, IP67和IP69K。
  - 使用寿命：≥50000小时（在温度25°C，湿度40~70%条件下）。
  - 认证：CCC, CE, UL。
  - 材料可燃性等级：V2。
  - 紫外线稳定性：有。



型号		前圈类型	是否带灯	手柄颜色	触点配置	安装孔尺寸
代码	装置类型					
C	2SS1(标准手柄、自锁型2档选择开关) 2SS3(标准手柄、复位型2档选择开关) 2SS4(长手柄、自锁型2档选择开关)	1 (塑料前圈) 3 (金属前圈)			10 (1a) 01 (1b) 11 (1c) 20 (2a) 02 (2b)	Ø22
	3SS1(标准手柄、自锁型3档选择开关)	3 (塑料前圈)			10 (1a) 11 (1c) 20 (2a)	
	3SS1(标准手柄、自锁型3档选择开关) 3SS2(标准手柄、复位型3档选择开关) 3SS3(标准手柄、右侧复位3档选择开关) 3SS4(长手柄、自锁型3档选择开关) 3SS7(标准手柄、左侧复位3档选择开关)	1 (塑料前圈) 3 (金属前圈)	0 (不带灯)	B (黑) R (红)	11 (1c) 20 (2a) 02 (2b)	
	3SS5(长手柄、复位型3档选择开关) 3SS6(长手柄、右侧复位3档选择开关)	1 (塑料前圈) 3 (塑料前圈)			10 (1a) 11 (1c) 20 (2a) 20 (2a)	
	3SS8(长手柄、左侧复位3档选择开关)	3 (塑料前圈)			20 (2a) 11 (1c) 20 (2a)	



型号		前圈类型	是否带灯	手柄颜色	触点配置
代码	装置类型				
C	2SS1 2SS3	1 (塑料前圈) 3 (金属前圈)	0 (不带灯)	B (黑) R (红)	10 (1a) 01 (1b)

C2SS1—10R—10

