

Ø22安装孔系列 ▶
高防护高寿命型

急停按钮


代码	类型	是否带灯	材质
ZHA11	急停按钮	不带灯	塑料
ZHA12		带灯	




UL

CCC



ZHA11-R
ZHA12-R



ZHA11-K



ZHA11-S



型号		触点类型	按钮颜色	指示灯电压	开孔尺寸
代码	动作类型				
不带灯 ZHA11	R(按下锁定右旋复位)	10(1NO)			Ø22.5
	S(拉拔式)	01(1NC)		—	
	K(钥匙)	11(1NO 1NC)			
带灯 ZHA12	R(按下锁定右旋复位)	20(2NO)	R(红色)	A(AC/DC 24V)	
		02(2NC)		E(AC/DC 100~120V)	
		21(2NO 1NC)		V(AC/DC 220~240V)	
		12(1NO 2NC)		M(AC380~440V)	
		22(2NO 2NC)		Y(AC/DC 12V)	

通用电气规格

接触阻抗	绝缘阻抗	耐电压	耐冲击	耐振动	动作频率	机械寿命	电气寿命	使用温度
50mΩ以下	500V DC电压下, 100MΩ以上	AC 2500V之测试电压1分钟, 无短路,破坏,烧毁等异常现象	500m/s ²	10~55Hz 复振幅0.1mm	1800次/小时	100万次以上	10万次以上	-5~40℃



请按图示订货

型号		触点类型	按钮颜色	指示灯电压
代码	动作类型			
ZHA11	K	10	R	—
ZHA12	R	01	R	A

ZHA12—R—10—R—A

蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯