

单层警示灯

小巧型


灯罩直径Ø30

代码	类型	灯罩直径
ZHD21	小巧型	Ø30


特点:

- 简洁美观, 性价比极高;
- 进口光源, 国产名牌电源, 确保产品寿命三年以上;
- 螺帽安装简单方便, 稳定性强;
- 红黄绿基本三色警示灯功能;
- 灯罩外部光学花纹, 发光均匀。

应用场所: 安检设备、SMT 设备、数控机床、CNC 精刻机床、数控铣床等。



接线图



型号		安装方式	功能	颜色	灯罩直径	额定电压	接线方式	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD21	1(1层)	C(杆盘式)	B(常亮) D(全闪光)	RYG(红黄绿)	Ø30	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP67

基本参数

输入电压	DC12~24V
电线长度	约0.5M
光源	贴片2835 LED0.2W/PCS
灯具寿命	光源寿命50000小时
外观设计	灯体为黑色外观, 灯罩乳白色, 细火花纹外观
出光角度	整灯360度可视

环境要求

运行温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
运行湿度	
储存湿度	10~90°C



请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色
代码	颜色层数			
ZHD21	1(1层)	C(杆盘式)	B(常亮) D(全闪光)	RYG(红黄绿)

ZHD21-1-C-B-RYG



怡合达
AUTOMATION EXPERT
自动化专家