条形LED照明灯

通用型・管直径T8・帯开关


优选型・管直径T5





- 特殊光学结构,照明无眩光,发光均匀;
- 高能效, 节约能源损耗;
- 较传统光源寿命长, 降低维护费用;
- 灵活便捷,启动快,允许频繁启动;● 绿色环保、无频闪、无紫外线光、无红外辐射。

◎ 应用场所:高铁检查机、冰柜、电柜、冷柜、数控机床及其他照明。








型号		输入电压	功率(W)	总长	光通量Lm	色温		
	代码	规格	制八电压	功卒(W)	L	兀坦里LIII	三 /血	
		300		3	300	300		
	ZHE77	600	1(DC 24V)	6	600	600	6000~6500K正白	
Zn	ZHETT	900	2(AC 220V)	9	900	900	6000~6500K正日	
		1200		12	1200	1200		











○ 控制回路图

◯ 优选型·管直径T5

代码 类型 性价比 管直径	
ZHE78 优选型 经济型 T5	
●光学配光,无光染,无频闪,均匀度高;	
●采用SMD2835 灯珠,光效高;	
●恒压恒流非隔离驱动,电源转换效率高;	
●灯外观设计大方新颖; ●挂板卡扣,安装更方便。	
◎ 应用场所:数控机床、组合机床、加工中心、电柜及其他照明。	
<u>L1</u>	
	r. ()
	45.
L	26.5
	视角标准: 第一视角

代码	型号 规格	输入电压	功率(W)	总长L	发光面L1	光通量 (Lm)	色温	
ZHE78	323	1(DC 24V)	5	323	270	450	0500K/ T. 力\	
ΔΠΕ/0	500	2(AC 220V)	10	500	447	950	6500K(正白)	
世号 代码 規格 (大码 規格 (大码 規格 (大码								



型	号	輸入电压		
代码	规格	制八屯压		
ZHE78		1(DC 24V)		
KHE/Ø	500	2(AC 220V)		