

代码	类型		轴承
ZHJ52	通用型	DC型	双滚珠



CE




特点

- 寿命：70000H, at 40°C, 15%~65%RH;
- 防护等级：IP54(百叶窗);
- 过滤棉：FRS-20;
- 使用温度：-10~70°C。



外形尺寸：9802




开孔尺寸





外形尺寸：9803B




开孔尺寸



外形尺寸：9803



开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号	风向	输出功能	长×宽×高 (mm)	输入 电压	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (Db[A])	重量 (g)	组套构成					
ZHJ52		无指定 (双引线)	116×116×51.8	DC24V	0.15	3.6	3200	38	79	ZHJ43-92百叶窗+ ZHJ06-92风扇+ ZHJ42-92铁网					
	A(进风)														ZHJ43-92百叶窗+ ZHJ26-92-RD风扇+ ZHJ42-92铁网
	B(出风)	RD(转/停 状态输出)	148.5×148.5×59.6							0.15	3.6	2500	36	350	ZHJ43-120A百叶窗+ ZHJ26-120B-RD风扇+ ZHJ42-120铁网
			148.5×148.5×72.6							0.48	11.52	2900	44	458	ZHJ43-120A百叶窗+ ZHJ26-120-RD风扇+ ZHJ42-120铁网

① 风向：风扇正反装配区分。 ② ZHJ52风机组套无PWM输入，如需要可定制。

型号			
代码	外形尺寸	风向	输出功能
ZHJ52	9803	A(进风) B(出风)	RD(转/停状态输出)

请按图示订货

ZHJ52-9803-B-RD