

触摸屏

◀ 7英寸

新一代精简面板 西门子品牌

SIEMENS
西 门 子






| 代码 | 类型 | | 通讯类型 |
|--------------------|---------|-----|-----------------|
| 6AV2123-2GA03-0AX0 | 新一代精简面板 | 7英寸 | Profibus DP/MPI |
| 6AV2123-2GB03-0AX0 | | | RJ45 |



特点

SIMATIC HMI, KTP700 基本版 DP/PN, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 7" TFT 显示屏, 65536 颜色, PROFIBUS 接口/PROFINET 接口, 可项目组态的最低版本 WinCC BasicV 13/ STEP 7 Basic V13, 包含开源软件。

6AV2123-2GB03-0AX0 为以太网口
6AV2123-2GA03-0AX0 为RS485



开孔尺寸图



| 型号 | | 6AV2123-2GA03-0AX0 | 6AV2123-2GB03-0AX0 |
|-----------|-------------|--|-----------------------------|
| 产品类型标志 | | KTP700 DP | KTP700 PN |
| 显示屏 | 规格 | TFT宽屏显示器, LED背景灯, 64K色 | |
| | 屏幕对角线 | 7英寸 | |
| | 屏幕尺寸 | 154.1×85.9 | |
| | 分辨率 | 800×480 (像素) | |
| | 背光平均无故障时间 | 20000h (可调节背景照明) | |
| 操作方式 | 功能按键 | 8 | |
| 用户内存 | 可选内存 | 10MB/256KB | |
| 处理器 | | ARM | |
| 输出类型 | 声音 | 蜂鸣器 | |
| 接口 | RS485/RS422 | 1个; 共同附带RS485 | — |
| | 以太网口数量 | — | 1 |
| | USB口 | 1个; 最高16GB | |
| 协议 | | PROFIBUS/MPI/MODBUS | PROFINET/TCP/IP/EtherNet/IP |
| 电源 | 电压 | 19.2~28.8V DC | |
| | 电流 | 230mA | |
| | 功率 | 5.5W | |
| 防护等级 | 正面 | IP65 | |
| | 背面 | IP20 | |
| 规格 | 机械材料 | 塑料 | |
| | 外形尺寸 (mm) | 214×158 | |
| | 安装尺寸 (mm) | 197×141 | |
| | 重量 | 800g | 780g |
| | 安装方式 | 垂直/横向安装; 无外部通风时最大允许倾斜角度35° | |
| 环境要求 (室内) | 操作环境温度 | 0~50°C | |
| | 存储温度 | -20~60°C | |
| | 空气湿度 | 90%无凝露 | |
| 组态软件 | | STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal) | |
| 许可、认证 | | CE, UL, KC | |



代码
6AV2123-2GA03-0AX0
6AV2123-2GB03-0AX0

