

系列	类型
FX3GA	CPU模块
FX2N	I/O扩展模块

特点

- 第三代标准机型；
- 使用简单的一体化机型及灵活的扩展性；
- 凝缩了FX系列一贯的使用方便性；
- 高性价比适合小规模的控制；
- 控制规模：24~128点；
- CC-LINK远程I-O时为256点。



FX3GA系列CPU模块

型号	种类	输入输出总点数	数字量输入点数	数字量输出点数	输出形式	电源	外形尺寸 (W×H×D) (mm)
FX3GA-24MR-CM	CPU模块	24	14	10	继电器	AC100~240V	90×90×86
FX3GA-24MT-CM					晶体管(漏型)		
FX3GA-40MR-CM		40	24	16	继电器		130×90×86
FX3GA-40MT-CM					晶体管(漏型)		
FX3GA-60MR-CM		60	36	24	继电器		175×90×86
FX3GA-60MT-CM					晶体管(漏型)		

FX2N系列I/O扩展模块

型号	种类	功能	输入输出总点数	数字量输入点数	数字量输出点数	输出形式	电源	外形尺寸 (W×H×D) (mm)			
FX2N-8EX		输入	—	8	—	—					
FX2N-16EX				16							
FX2N-8EYR	I/O扩展模块	输出	—	—	8	继电器	CPU供电	40×90×85			
FX2N-8EYT						晶体管(漏型)					
FX2N-16EYR					继电器						
FX2N-16EYT					晶体管(漏型)						
FX2N-32ER		输入输出	—	32	16	16			继电器	AC100~240V	150×90×83
FX2N-32ET									晶体管(漏型)		
FX2N-48ER	继电器										
FX2N-48ET	晶体管(漏型)										

FX2N扩展模块可用于FX3SA/FX3GA/FX3U主机。



代码
FX3GA-24MR-CM
FX3GA-24MT-CM
FX3GA-40MR-CM



P 触
L 摸
C 屏