# 以太网线束

## 高品质型/耐弯曲型

Cat5E STP LAN线缆

### 高品质型

| 代码 | 类型 | | 屏蔽 | 线芯材质 |
|---|---|---|---|---|
| ZKQ05 | Cat5E STP LAN线缆 | 高品质型 | 带屏蔽 | 无氧铜 |

**特点**

- 绞线型方便接线作业；
- 采用防卡爪折断结构，卡爪不易折断；
- 水晶头镀金50μ。




**接线图**

| CN1 | CN2 |
|---|---|
| 1 | 1 橙白 |
| 2 | 2 橙 |
| 3 | 3 绿白 |
| 4 | 4 蓝 |
| 5 | 5 蓝白 |
| 6 | 6 绿 |
| 7 | 7 棕白 |
| 8 | 8 棕 |

视角标准：第一视角

| 型号 | | 长度m | 电缆导体 | 外径 |
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 颜色 | | | |
| ZKQ05 | BK(黑色) | 1<br>5<br>10 | 绞线 | 6.6±0.2 |

请按图示订货

| 型号 | | 长度m |
|---|---|---|
| 代码 | 颜色 | |
| ZKQ05 | BK | 1<br>5 |

ZKQ05—BK—1

报价方式 FAX

**参数表**

| | | |
|---|---|---|
| 标准 | | ANSI/TIA-568-B.2(最高适用于1000BASE-T) |
| 类别 | | Cat5E |
| 连接器 | | RJ45 |
| 线缆 | 导体 | 多股 |
| | 导体规格 | AWG24 |
| | 最小弯曲半径 | 线缆直径×4倍 |
| 接线类型 | | 同号接线 |
| 温度范围 | | <75° |

### 耐弯曲型

| 代码 | 类型 | | 屏蔽 | 线芯材质 |
|---|---|---|---|---|
| ZKQ06 | Cat5E STP LAN线缆 | 耐弯曲型 | 带屏蔽 | 无氧铜 |

**特点**

- 弯曲测试达到500万次；
- 耐弯曲LAN线缆；
- 油气环境中也可使用；
- 采用防卡爪折断结构，卡爪不易折断；
- 水晶头镀金50μ。




**接线图**

| CN1 | CN2 |
|---|---|
| 1 | 1 橙白 |
| 2 | 2 橙 |
| 3 | 3 绿白 |
| 4 | 4 蓝 |
| 5 | 5 蓝/白 |
| 6 | 6 绿 |
| 7 | 7 棕白 |
| 8 | 8 棕 |

视角标准：第一视角

| 型号 | | 长度m | 电缆导体 | 外径 |
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 颜色 | | | |
| ZKQ06 | BK(黑色) | 1<br>5<br>10 | 绞线 | 6.9 |

请按图示订货

| 型号 | | 长度m |
|---|---|---|
| 代码 | 颜色 | |
| ZKQ06 | BK | 1<br>5 |

ZKQ06—BK—1

报价方式 FAX

**参数表**

| | | |
|---|---|---|
| 标准 | | ANSI/TIA-568-B.2(最高适用于1000BASE-T) |
| 线缆 | 导体 | 绞合 |
| | 导体规格 | AWG24 |
| 接线类型 | | 同号接线 |
| 使用温度范围 | | -10℃~75℃ |
| 贮存温度范围 | | -20℃~75℃ |
| 额定电压 | | 30V |
| 额定电流 | | 2A |