

电缆线



CABLE68-NR-20



CABLE68-NP-20



CABLE37-DP-20



HPCN68P-MINI68P



CABLE25-DP-08

代码	线长(标配)	适用运动控制卡	规格
CABLE68-NR-20	2米	DMC3400A/DMC3600/DMC3800 DMC5400A/DMC5600/DMC5800	68Pin 长2m HPCN68 M×2-2M
CABLE68-NP-20		DMC1000B/IOC0640	68Pin 长2m SCSI连接线带SCSI插头
CABLE37-DP-20		DMC1380/DMC1000B	37Pin 长2m DB连接线 带DB插头
HPCN68P-MINI68P	0.8米	DMC3C00/DMC5C00	HPCN68P转MINI68P-20 1-35双绞线
CABLE25-DP-08		SMC604/SMC606/SMC304	一头公头, 另一头散线, 有顺序标号, 长0.8m



请按图示订货

型号
代码
CABLE68-NR-20
CABLE68-NP-20
CABLE68-NR-20



扁平线

代码	类型	线长(标配)	适用运动控制卡
CABLE40-IP/DP-03	扁平线	0.3米	DMC1380/DMC1000B



请按图示订货


型号
代码
CABLE40-IP/DP-03
CABLE40-IP/DP-03




接线板




ACC68C



ACC37-7480



ACC37-74ENC



ACC0640



ACC104-EX



代码	适用运动控制卡	外形尺寸(mm)	安装尺寸(mm)	功能
ACC68C	DMC1000B	120×100×30	110×88	转换68Pin SCSI插座为接线端子
ACC37-7480	DMC1380/DMC1000B	119×82×20	111×72	转换37Pin SCSI插座为接线端子、插座为卧式
ACC37-74ENC	DMC1380	100×100×20	92×92	转换37Pin插座为接线端子
ACC0640	IOC0640			
ACC104-EX	SMC104A-MR			



请按图示订货

型号
代码
ACC68C
ACC37-7480
ACC68C



插座

代码	类型	适用运动控制卡
DB	插座	SMC304/SMC606/SMC604



转接板

代码	类型	适用运动控制卡
ACC64 TO 68	转接板	DMC3600/DMC3800 DMC5600/DMC5800



请按图示订货

型号
代码
DB



请按图示订货

型号
代码
ACC64 TO 68
ACC64 TO 68

