

接地端子 - PT 2,5-3PE

3210525
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210525>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，连接量: 6，接线方式: 直插式连接，第1，2和第3层，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，
安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据


订货号	3210525
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2225
产品关键代码	BE2225
目录页面	页码73 (C-1-2019)
GTIN	4046356422604
单件重量 (含包装)	20.95 g
单件重量 (不含包装)	20.95 g
关税号	85369010
原产地	PL

接地端子 - PT 2,5-PE

3209536
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3209536>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，连接量: 2，接线方式: 直插式连接，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

优势

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3209536
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2221
产品关键代码	BE2221
目录页面	页码71 (C-1-2019)
GTIN	4046356329804
单件重量 (含包装)	9.9 g
单件重量 (不含包装)	9.341 g
关税号	85369010
原产地	CN

接地端子 - PT 2,5-QUATTRO-PE



3209594

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3209594>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

接地端子，连接量: 4，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm^2 ，横截面: $0.14 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间



优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3209594
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2223
产品关键代码	BE2223
目录页面	页码71 (C-1-2019)
GTIN	4046356329842
单件重量 (含包装)	13.456 g
单件重量 (不含包装)	12.775 g
关税号	85369010
原产地	CN

接地端子 - PT 2,5-TWIN-PE


3209565

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3209565>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

接地端子，连接量: 3，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间



优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3209565
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2222
产品关键代码	BE2222
目录页面	页码71 (C-1-2019)
GTIN	4046356329835
单件重量 (含包装)	11.59 g
单件重量 (不含包装)	9.2 g
关税号	85369010
原产地	CN

接地端子 - PTTB 2,5-PE

3210596
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210596>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，连接量: 4，接线方式: 直插式连接，第一和第二层，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

优势

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3210596
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2224
产品关键代码	BE2224
目录页面	页码72 (C-1-2019)
GTIN	4046356419017
单件重量 (含包装)	13.044 g
单件重量 (不含包装)	12.6 g
关税号	85369010
原产地	CN

多层接线端子 - PT 2,5-3L



3210499
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210499>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



多层接线端子，标称工作电压: 500 V，标称工作电流: 20 A，接线方式: 直插式连接，第1，2和第3层，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3210499
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2215
产品关键代码	BE2215
目录页面	页码73 (C-1-2019)
GTIN	4046356422574
单件重量 (含包装)	18.133 g
单件重量 (不含包装)	18.066 g
关税号	85369010
原产地	PL

直通式接线端子 - PT 2,5



3209510
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3209510>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，标称工作电流: 24 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据


订货号	3209510
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2211
产品关键代码	BE2211
目录页面	页码71 (C-1-2019)
GTIN	4046356329781
单件重量 (含包装)	6.35 g
单件重量 (不含包装)	5.8 g
关税号	85369010
原产地	CN

直通式接线端子 - PT 2,5-QUATTRO



3209578
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3209578>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，标称工作电流: 24 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据


订货号	3209578
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2213
产品关键代码	BE2213
目录页面	页码71 (C-1-2019)
GTIN	4046356329859
单件重量 (含包装)	10.446 g
单件重量 (不含包装)	10.426 g
关税号	85369010
原产地	CN

直通式接线端子 - PT 2,5-TWIN



3209549
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3209549>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，标称工作电流: 24 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3209549
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2212
产品关键代码	BE2212
目录页面	页码71 (C-1-2019)
GTIN	4046356329811
单件重量 (含包装)	8.853 g
单件重量 (不含包装)	8.601 g
关税号	85369010
原产地	CN

双层接线端子 - PTTB 2,5



3210567
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



双层接线端子，标称工作电压: 500 V，标称工作电流: 22 A，接线方式: 直插式连接，第一和第二层，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3210567
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2214
产品关键代码	BE2214
目录页面	页码72 (C-1-2019)
GTIN	4046356418980
单件重量 (含包装)	10.797 g
单件重量 (不含包装)	10.028 g
关税号	85369010
原产地	CN

接地端子 - PT 4-PE

3211766
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211766>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，连接量: 2，接线方式: 直插式连接，横截面: 0.2 mm² - 6 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

优势

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据


订货号	3211766
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2221
产品关键代码	BE2221
目录页面	页码99 (C-1-2019)
GTIN	4046356482615
单件重量 (含包装)	10.609 g
单件重量 (不含包装)	9.833 g
关税号	85369010
原产地	CN

接地端子 - PT 4-TWIN-PE

3211780
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211780>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，连接量: 3，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.2 mm² - 6 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3211780
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2222
产品关键代码	BE2222
目录页面	页码99 (C-1-2019)
GTIN	4046356482622
单件重量 (含包装)	12.772 g
单件重量 (不含包装)	11.8 g
关税号	85369010
原产地	CN

直通式接线端子 - PT 4



3211757
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211757>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，标称工作电流: 32 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.2 mm² - 6 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3211757
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2211
产品关键代码	BE2211
目录页面	页码99 (C-1-2019)
GTIN	4046356482592
单件重量 (含包装)	8.558 g
单件重量 (不含包装)	8 g
关税号	85369010
原产地	CN

直通式接线端子 - PT 4-TWIN



3211771
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211771>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，标称工作电流: 32 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.2 mm² - 6 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据


订货号	3211771
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2212
产品关键代码	BE2212
目录页面	页码99 (C-1-2019)
GTIN	4046356482639
单件重量 (含包装)	10.84 g
单件重量 (不含包装)	10 g
关税号	85369010
原产地	CN

接地端子 - PT 6-PE

3211822
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211822>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，连接量: 2，位数: 1，接线方式: 直插式连接，横截面: 0.5 mm² - 10 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

优势

- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据


订货号	3211822
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2221
产品关键代码	BE2221
目录页面	页码111 (C-1-2019)
GTIN	4046356494779
单件重量 (含包装)	18.69 g
单件重量 (不含包装)	18 g
关税号	85369010
原产地	CN

直通式接线端子 - PT 6



3211813
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211813>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 1000 V，标称工作电流: 41 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 6 mm²，横截面: 0.5 mm² - 10 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3211813
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2211
产品关键代码	BE2211
目录页面	页码111 (C-1-2019)
GTIN	4046356494656
单件重量 (含包装)	14.766 g
单件重量 (不含包装)	14.66 g
关税号	85369010
原产地	CN

端子台配件对应表

端板	
型号	适用端子台
D-ST2,5-3030417	PT2,5-3209510 PT2,5-PE-3209536
D-ST2,5-TWIN-3030488	PT2,5-TWIN-3209549 PT2,5-TWIN-PE-3209565
D-ST2,5-QUATTRO-3030514	PT2,5-QUATTRO-3209578 PT2,5-QUATTRO-PE-3209594
D-ST4-3030420	PT4-3211757 PT4-PE-3211766
D-PT4-TWIN-3208977	PT4-TWIN-3211771 PT4-TWIN-PE-3211780
D-PT6-3212044	PT6-3211813 PT6-PE-3211822
D-PTTB2,5-3211634	PTTB2,5-3210567 PTTB2,5-PE-3210596
D-PT2,5-3L-3211647	PT2,5-3L-3210499 PT2,5-3PE-3210525

终端固定件	
型号	适用端子台
EUK-1201442	PT系列端子台
CLIPFIX35-3022218	
CLIPFIX35-5-3022276	

插拔式桥接件		
型号	极数	适用端子台
FBS2-5-3030161	2极	PT2,5-3209510 PT2,5-PE-3209536 PT2,5-TWIN-3209549 PT2,5-TWIN-PE-3209565 PT2,5-QUATTRO-3209578 PT2,5-QUATTRO-PE-3209594 PTTB2,5-3210567 PTTB2,5-PE-3210596 PT2,5-3L-3210499 PT2,5-3PE-3210525
FBS3-5-3030174	3极	
FBS4-5-3030187	4极	
FBS5-5-3030190	5极	
FBS10-5-3030213	10极	
FBS2-6-3030336	2极	PT4-3211757 PT4-PE-3211766 PT4-TWIN-3211771 PT4-TWIN-PE-3211780
FBS3-6-3030242	3极	
FBS4-6-3030255	4极	
FBS5-6-3030349	5极	
FBS10-6-3030271	10极	
FBS2-8-3030284	2极	PT6-3211813 PT6-PE-3211822
FBS3-8-3030297	3极	
FBS4-8-3030307	4极	
FBS5-8-3030310	5极	
FBS10-8-3030323	10极	