

带屏蔽

绝缘材质PVC 1000万次


高速运动信号电缆

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	是否耐油	颜色
ZIE17	高速运动信号电缆	双绞带锡铜 编织网屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

适用：

- 可用于高度负载；
- 室内应用及常规太阳辐射的室外应用；
- 工业电子系统，自动生成线，仓储设备，包装工业，机器人，消防系统，起重机，木工机械，石材加工机械，数控机床和冶金工业。

UL




导体：高柔性六类精细多股软铜线

绞合构造：对绞

芯线识别：导体截面 $< 0.5\text{mm}^2$ ：颜色符合DIN47100标准

导体截面 $\geq 0.5\text{mm}^2$ ：一根为黄-绿芯线，其余均为黑色芯线带白色数字

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



视角标准：第一视角

型号		对数	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘外径 (mm)	电缆外径 (mm)	参考重量 (kg/km)
代码	导体AWG (mm ²)						
ZIE17	26 (0.14)	1P	100 (100米整卷销售)	70/0.05	1	4.5	37
		2P				6	47.19
		3P				6.1	51.38
		4P				6.9	64.05
		5P				7.3	72.54
		6P				7.7	86.18
		7P				8.2	91.18
		10P				10.3	128.59
		15P				12.8	184.64
		1P				4.7	50
	24 (0.2)	2P		41/0.08	1.2	6.9	60.01
		3P				7.1	65.23
		4P				7.7	81.02
		5P				8.1	92.3
		6P				8.7	105.73
		7P				9.3	114.77
		8P				9.5	134.76
		10P				11.6	164.45
		15P				12.6	236.6
	22 (0.3)	1P		60/0.08	1.25	4.8	60
		2P				7.1	70.34
		3P				7.2	77.77
		4P				8	97.33
		5P				8.3	111.21
		6P				9.3	128.66
		7P				9.8	146.17
		8P				10.2	164.2
		10P				12	202.58
		15P				15	293.15
	20 (0.5)	2P		64/0.1	1.55	8.4	93.35
		3P				8.5	106.36
		4P				9.3	128.57
		5P				10	152.79
		6P				10.9	180.96
		7P				11.7	207.35
		8P				12.6	237.03
		10P				14.5	305.74

技术参数

移动寿命		1000万次
额定电压		300/300V
耐电压		2000V/分钟
弯曲半径	拖链内移动	最小7.5×电缆外径
	非拖链内移动	最小6×电缆外径
	固定敷设	最小4×电缆外径
使用温度	拖链内移动	5℃~70℃
	非拖链内移动	-15℃~+70℃
应用		符合IEC60332-1-2, FT1, VW-1标准, UL2464规格
认证		UL、CCC
无铅		符合 (EU) 2015/863 (ROHS2.0) 标准



型号		对数	长度
代码	导体AWG(mm ²)		
ZIE17	26 (0.14)	1P 2P	100 (100米整卷销售)

ZIE17—26—1P—100



电
线
电
缆