

耐高温电线

铁氟龙线

UL1330/UL1332/UL10064/UL10362

代码	类型	导体	绝缘材质	温度范围	安全标准
ZIF55	铁氟龙线	UL1330	镀锡铜线	-40°C~+200°C	UL758 CSA C22.2
ZIF56		UL1332			
ZIF57		UL10064			
ZIF58		UL10362			

- 产品特点: 热塑性产品, 耐高温, 耐酸, 耐碱, 耐油, 阻燃。
- 适用范围: 家用电器, 照明灯具, 电子工具, 温度传感, 通讯, 电力安装等高温场景。



销售方式	每卷长度
卷	见参数表



UL1330

代码	型号 导体AWG (mm²)	颜色	长度(m)	导体结构 (根/mm)	导体直径	绝缘厚度	D 电线外径	20°C导体电阻 (Ω/KM)	20°C允载电流 (Amr)	额定电压
ZIF55	24 (0.2)	W(白色)	610 (610米整卷销售)	7/0.20	0.6	0.46~0.5	1.6	94.2	3	600V
	22 (0.3)	BE(蓝色)		19/0.15	0.75		1.75	59.4	5	
	20 (0.5)	R(红色)		19/0.185	0.93		1.95	36.7	8	
	18 (0.75)	BK(黑色)	305 (305米整卷销售)	19/0.235	1.18		2.2	23.2	13	
	16 (1.25)	BR(棕色)		19/0.3	1.5		2.5	14.6	18	
	14 (2.0)	Y(黄色)		19/0.37	1.85		2.85	8.96	25	
	12 (3.31)	GN(绿色) T(透明)	200 (200米整卷销售)	19/0.47	2.35		3.4	5.64	34	

UL1332

代码	型号 导体AWG (mm²)	颜色	长度(m)	导体结构 (根/mm)	导体直径	绝缘厚度	D 电线外径	20°C导体电阻 (Ω/KM)	20°C允载电流 (Amr)	额定电压	
ZIF56	28 (0.08)	W(白色)	610 (610米整卷销售)	7/0.12	0.36	0.305~0.33	0.95	239	1	300V	
	26 (0.12)			BE(蓝色)	7/0.16		0.48	1.1	150		1.5
	24 (0.2)			R(红色)	7/0.20		0.6	1.2	94.2		3
	22 (0.3)	BK(黑色)		305 (305米整卷销售)	19/0.15		0.75	1.36	59.4		5
	20 (0.5)	BR(棕色)			19/0.185		0.95	1.56	36.7		8
	18 (0.75)	Y(黄色)			19/0.235		1.18	1.78	23.2		13
	16 (1.25)	GN(绿色)		19/0.3	1.5		2.1	14.6	18		
	14 (2.0)	T(透明)			19/0.37		1.85	2.5	8.96		25
	12 (3.31)				19/0.47		2.35	3.1	5.64		34

UL10064

代码	型号 导体AWG (mm²)	颜色	长度(m)	导体结构 (根/mm)	导体直径	D 电线外径	20°C导体电阻 (Ω/KM)	额定电压
ZIF57	34 (0.02)	W(白色) BR(棕色) BE(蓝色) Y(黄色) R(红色) GN(绿色) BK(黑色) T(透明)	2000 (2000米整卷销售)	7/0.06	0.18	0.32	908	30V
	32 (0.03)			7/0.08	0.24	0.38	563	
	30 (0.05)			7/0.1	0.3	0.54	381	
	28 (0.08)			7/0.12	0.38	0.6	239	
	26 (0.12)			7/0.16	0.48	0.7	150	
	24 (0.2)			7/0.2	0.6	0.8	94.2	

UL10362

代码	型号 导体AWG (mm²)	颜色	长度(m)	导体结构 (根/mm)	导体直径	绝缘厚度	D 电线外径	20°C导体电阻 (Ω/KM)	20°C允载电流 (Amr)	额定电压	
ZIF58	28 (0.08)	W(白色)	610 (610米整卷销售)	7/0.12	0.36	0.2~0.25	0.85	239	1	600V	
	26 (0.12)			BE(蓝色)	7/0.16		0.48	1	150		1.5
	24 (0.2)			R(红色)	7/0.20		0.6	1.1	94.2		3
	22 (0.3)	BK(黑色)		305 (305米整卷销售)	19/0.15		0.75	1.3	59.4		5
	20 (0.5)	BR(棕色)			19/0.185		0.93	1.45	36.7		8
	18 (0.75)	Y(黄色)			19/0.235		1.18	1.7	23.2		13
	16 (1.25)	GN(绿色)		19/0.3	1.51		2	14.6	18		
	14 (2.0)	T(透明)			19/0.37		1.86	2.4	8.96		25
	12 (3.31)				19/0.47		2.37	2.9	5.64		34

代码	型号 导体AWG (mm²)	颜色	长度(m)
ZIF55	24 (0.2)	W	610
	22 (0.3)	BE	610

ZIF55 — 24 — BE — 610

请按图示订货