


高柔性拖链电缆

不带屏蔽/带屏蔽

动力电缆 2000万次


不带屏蔽

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLH45	动力电缆	不带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	灰色



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股0.08镀锡软铜丝绞合构造



视角标准：第一视角

型号		截面积(mm²)	长度 (m)	芯数×截面积 (mm²)	电缆外径 (mm)
代码	芯数				
ZLH45	2	0.5	100 (100m整卷销售)	2×0.50	5.2
	4			4G×0.50	5.8
	5			5G×0.50	6.3
	7			7G×0.50	7.3
	12			12G×0.50	10.7
	18			18G×0.50	12.8
	25			25G×0.50	14.2
	4	0.75		4G×0.75	6.5
	7			7G×0.75	8.3

芯线颜色识别

序号	颜色
1	蓝色
2	棕色
3	黄绿色
4	红色

技术参数

移动寿命	2000万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	6×OD
工作温度	-20~+80℃
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



请按图示订货

代码	芯数	截面积(mm²)	长度(m)
ZLH45	4	0.5	100


ZLH45-4-0.5-100

报价方式




带屏蔽

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLH46	动力电缆	带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	灰色



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股0.08镀锡软铜丝绞合构造



视角标准：第一视角

型号	芯数	截面积(mm²)	长度(m)	芯数×截面积(mm²)	电缆外径(mm)
ZLH46	4	0.3	100 (100m整卷销售)	4×0.30	5.3
		0.5		4G×0.50	7.0
		0.75		4G×0.75	7.8
		1		4G×1.0	8.7
		1.5		4G×1.5	9.6

芯线颜色识别

截面积0.3mm²以下

序号	颜色
1	红色
2	黑色
3	蓝色
4	绿色

截面积0.5mm²以上

黄/绿、黑及数字编码

技术参数

移动寿命	2000万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	6×OD
工作温度	-20~+80℃
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



请按图示订货

代码	芯数	截面积(mm²)	长度(m)
ZLH46	4	0.3	100

ZLH46-4-0.3-100

报价方式

