


# 分线盒用连接器

## 公头/母头 插件式 塑胶型


代码	类型	形状
ZIS41	塑胶型	公头
ZIS42		弯头
ZIS46	母头	直头
ZIS47		弯头




直公头 ZIS41  
连接方式：M8




直公头 ZIS41  
连接方式：M12




弯公头 ZIS42  
连接方式：M12




直母头 ZIS46  
连接方式：M8



直母头 ZIS46  
连接方式：M12



弯母头 ZIS47  
连接方式：M12



视角标准：第一视角

### 公头

型号		针数	电缆直径
直头 ZIS41	M8	3	A(3.5~5)
		4	A(3.5~5)
	M12	4	B(6~8)
		5	A(4~6) B(6~8)
弯头 ZIS42	M12	4	A(4~6) B(6~8)
		5	A(4~6) B(6~8)

### 母头

型号		针数	电缆直径
直头 ZIS46	M8	3	A(3.5~5)
		4	A(3.5~5)
	M12	4	B(6~8)
		5	A(4~6) B(6~8)
弯头 ZIS47	M12	4	A(4~6) B(6~8)
		5	A(4~6) B(6~8)

连接方式	M8x1		M12x1	
	3	4	4	5
连接截面mm <sup>2</sup>	Max. 0.14-0.5mm <sup>2</sup> (螺钉)		Max. 0.75mm <sup>2</sup> (螺钉)	
外壳防护等级	IP67		IP67	
机械寿命	>100万次		>100万次	
高温	+85°C		+85°C	
低温	-25°C		-25°C	
额定电压	插头60V 插座30V	插头30V 插座30V	250V	60V
测量冲击电压	插头1500V 插座800V	插头800V 插座800V	2500V	1500V
污染等级	3		3	
过电压保护等级	II		II	
绝缘组别	III		III	
额定电流 (40°C)	4A		4A	
过渡电阻	≤3Ω		≤30Ω	
触点、针	铜合金		铜合金	
触点表面	镀金		镀金	
针体	PA(UL94HB)		PBT/PA(UL94HB)	
电缆插头外壳	插头PA 插座(黄铜镀镍)		PA	



请按图示订货

型号		针数	电缆直径
代码	连接方式	3	A(3.5~5)
ZIS41	M8	4	A(3.5~5)

ZIS41—M8—3—A

