

# 公头/母头 插件式 金属型


# 分线盒用连接器

分线盒


代码	类型	形状	材质	
			外壳	触点
ZIS51	金属型	公头	M12:铸锌镀镍	M12:铜锌合金镀金
ZIS52		母头	M23:黄铜镀镍	M23:铜镀金




公头  
ZIS51-M12-4  
ZIS51-M12-5




母头  
ZIS52-M12-4  
ZIS52-M12-5




公头  
ZIS51-M23-19



母头  
ZIS52-M23-19




针位图




1. 棕色/Brown
2. 白色/White
3. 蓝色/Blue
4. 黑色/Black

M12针位图




1. 棕色/Brown
2. 白色/White
3. 蓝色/Blue
4. 黑色/Black
5. 灰色/Gray

M23针位图



M23端口, 19芯插针



M23端口, 19芯插孔



代码	型号		针数	电缆直径 (mm)
	连接方式			
公头 ZIS51	M12		4	4~6
			5	
母头 ZIS52	M23		19	7~14



型号			针数
代码	连接方式		
ZIS51	M12		4
ZIS52			5
	M23		19

ZIS52-M23-19



ZIS52-M23-19连接器适配带M23插件型分线盒。

连接方式M12

连接方式	M12x1	
针数	4	5
连接截面mm <sup>2</sup>	Max. 0.75mm <sup>2</sup> (螺钉)	
外壳防护等级	IP67	
机械寿命	>100 万次	
高温	+85°C	
低温	-25°C	
额定电压	250V	60V
测量冲击电压	2500V	1500V
污染等级	3	
过电压保护等级	II	
绝缘组别	III	
额定电流 (40°C)	2A	
过渡电阻	≤3Ω	
触点、针	铜合金	
触点表面	镀金	
针体	PBT/PA(UL94HB)	
电缆插头外壳	铸锌镀镍	

连接方式M23

连接方式	M23x1
针数	19
防护等级	IP67
拔插周期	>500万次
额定电压	150V
额定脉冲电压	1500V
过电防护等级	II
接触阻抗	<5mΩ(毫欧)
绝缘阻抗	>100MΩ(兆欧)
污染等级	III
端子直径	1.0mm
导体横截面积	18AWG