

接插件线束

连接方式M12 总出线


代码	类型	材质			表面处理
		外壳	端子	线缆	端子
ZIV13	连接方式M12	PA66	黄铜	PVC(黑色)	镀金
ZIV14				PUR(黑色)	
ZIV15				TL(黑色)	

特点:


- A编码, 单端自由出线, 螺纹连接;
- 标准线长2米/3米/5米/10米, 可定制其它长度。




直公头




直母头



弯公头



弯母头



针位图

8芯



1. 白White
2. 棕Brown
3. 绿Green
4. 黄Yellow
5. 灰Gray
6. 粉Pink
7. 蓝Blue
8. 红Red

12芯



1. 棕Brown
2. 蓝Blue
3. 白White
4. 绿Green
5. 粉Pink
6. 黄Yellow
7. 黑Black
8. 灰Gray
9. 红Red
10. 紫Purple
11. 灰/粉 Gray/Pink
12. 红/蓝 Red/Blue

17芯



1. 棕Brown
2. 蓝Blue
3. 白White
4. 绿Green
5. 粉Pink
6. 黄Yellow
7. 黑Black
8. 灰Gray
9. 红Red
10. 紫Purple
11. 灰/粉 Gray/Pink
12. 红/蓝 Red/Blue
13. 白/绿 White/Green
14. 棕/绿 Brown/Green
15. 白/黄 White/Yellow
16. 黄/棕 Yellow/Brown
17. 白/灰 White/Gray



视角标准: 第一视角

型号		芯数	类型	形状	电缆长度(m)	屏蔽
代码	连接方式					
ZIV13 ZIV14 ZIV15	M12	8 12 17	M(公头) F(母头)	T(直头) S(弯头)	2 3 5 10	S(带屏蔽) 无指定(不带屏蔽)

技术参数

连接方式		M12
额定电压	8芯	60V AC/DC
	12芯	30V AC/DC
	17芯	30V AC/DC
线缆规格	8芯	8×0.25mm ²
	12芯	12×0.14mm ²
	17芯	17×0.14mm ²
温度范围		-25℃~+80℃
防护等级		IP67



请按图示订货

型号		芯数	类型	形状	电缆长度(m)	屏蔽
ZIV13 ZIV14	M12	8 12	M F	T S	2 3	S

ZIV13—M12—8—M—T—2—S