

# 扎线带

## 经济型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL02	经济型	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

RoHS CE




特点：

- 绑扎快速，绝缘性好，自锁紧固，使用方便；
- 具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性，不易老化、承受力强；
- 无锋利部位，备有让指头握紧的末端；扎带末端设计成易入式；
- 品质优良，捆扎后静态-40°C耐热至+85°C不易断裂松开。

使用方法：

- 将扎带末端穿过带孔一拉，即可牢牢扣住。



销售方式

袋



代码	型号		长度	颜色	销售方式	捆扎范围E		承受拉力 Kgs(1bs)
	宽度					mm	inch	
ZIL02	2.5		100	W(白色)	袋 (1000pcs/袋)	22	0.87	8.1(18)
			150	W(白色) B(黑色)		35	1.38	18.2(40)
	3.6		250	W(白色)		65	2.56	18.2(40)
			300	W(白色) B(黑色)		76	2.99	18.2(40)
	4.8		200	B(黑色)		50	1.97	22.2(50)
			250			60	2.36	22.2(50)
			300	W(白色) B(黑色)		76	2.99	22.2(50)
			370			102	4.02	22.2(50)

固定零件



型号		长度	颜色
代码	宽度		
ZIL02	4.8	250	W(白色)
		300	B(黑色)

ZIL02-4.8-250-W

