



代码	类型	材质	阻燃等级	防护等级	使用温度
ZIL55	快装式通线孔 柔挠型	TPE	UL94HB	IP67	-50°C ~ +125°C

特点：

- 电缆活动时也可保持高度的防水、防尘性能；
- 备有丰富的产品系列，适用于Ø5~30的各种电缆直径。



开孔尺寸

视角标准：第一视角

代码	型号		颜色	适用电缆直径	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	开孔尺寸(Ø) A	适用板厚 B	重量 (g)
	规格											
ZIL55	518		GY(浅灰)	Ø5~10	23.5	4	11	4	6.75	16.5	0.5~3	3
	519			Ø6~13	27.5	5				20.5		4
	520			Ø8~17	32.5	7				25.5	0.5~3.5	5
	521			Ø12~24	39.5	11				32.5	0.5~4.5	7
	522		Ø19~30	47.5	18	13.5	4.84	7.41	40.5	1.5~4.5	12	
	523		B(黑色)	Ø5~10	23.5	4	11	4	6.75	16.5	0.5~3	3
	524			Ø6~13	27.5	5				20.5		4
	525			Ø8~17	32.5	7				25.5	0.5~3.5	5
	526			Ø12~24	39.5	11				32.5	0.5~4.5	7
	527		Ø19~30	47.5	18	13.5	4.84	7.41	40.5	1.5~4.5	12	
	528		W(白色)	Ø5~10	23.5	4	11	4	6.75	16.5	0.5~3	3
	529			Ø6~13	27.5	5				20.5		4
	530			Ø8~17	32.5	7				25.5	0.5~3.5	5
	531			Ø12~24	39.5	11				32.5	0.5~4.5	7
	532		Ø19~30	47.5	18	13.5	4.84	7.41	40.5	1.5~4.5	12	




型号		颜色
代码	规格	
ZIL55	518	GY(浅灰)
	519	

ZIL55-518-GY



弹性薄膜紧密贴合于电缆



□ 电缆活动时也可保持高度的防水、防尘性能。