

高品质 绝缘压着端子


◀ 片形

■ PVC外套

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理	焊接方式
ZIP34	绝缘压着端子	紫铜	PVC	镀锡	接缝焊银

■ 特点

- 采用PVC护套绝缘性能良好，耐久不易老化。



视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	见参数表

型号		螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm ²)	AWG		B	L	F	H	D	T		
ZIP34	1.25	10	0.5~1.5	22~16	红	2.3	20	10	10	4.2	0.7	19A	1000
		14				3.0	24	14					
		18				2.2	28	18					
	2	10	1.5~2.5	16~14	蓝	2.4	20	10	10	4.7	0.8	27A	1000
		14				2.4	24	14					
		18				2.2	28	18					
	5.5	10	4~6	12~10	黄	2.8	23	10	13	6.5	1	48A	500
		14				4.5	27	14					
		18					31	18					



型号		螺丝规格
代码	压接规格	
ZIP34	1.25	18
	2	10

ZIP34-2-10




■ 尼龙外套

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理	焊接方式
ZIP68	绝缘压着端子	紫铜	尼龙	镀锡	接缝焊银

■ 特点

- 采用尼龙护套绝缘性能良好，耐久不易老化。



视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	见参数表

型号		螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm ²)	AWG		B	L	F	H	D	T		
ZIP68	1.25	10	0.5~1.5	22~16	红	2.3	21	10	11	4.3	0.7	19A	1000
		11				3	22	11					
		14					25	14					
	2	18	1.5~2.5	16~14	蓝	2.2	29	18	11	4.8	0.8	27A	1000
		9				3	20	9					
		10				2.4	21	10					
	5.5	14	4~6	12~10	黄	2.4	25	14	13	6.7	1	48A	500
		18				2.2	29	18					
		10				2.8	23	10					
		14				4.5	27	14					
		18				4.5	31	18					



型号		螺丝规格
代码	压接规格	
ZIP68	1.25	18S
	2	9

ZIP68-2-9

