快速连接端子

快速接头形

代码	类型		材质	绝缘外套	表面处理
ZIP89	快速连接端子	快速接头形	黄铜	PP	镀锡

特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。



销售方式	每袋数量
袋	200PCS

视角标准：第一视角

型号		适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)		包装 (PCS/袋)
代码	压接规格	截面积(mm²)	AWG		W	L	
ZIP89	100	0.5~0.75	22~18	红			200
	101	0.75~2.5	18~14	蓝	20	27	
	102			白			
	201	4~6	12~10	黄	20.5	34.5	

请按图示订货

型号		截面积(mm²)
代码	压接规格	
ZIP89	100	0.5~0.75
	101	0.75~2.5

ZIP89 — 100

报价方式 FAX

快速接头凹片形

代码	类型		材质	绝缘外套	表面处理
ZIP90	快速连接端子	快速接头凹片形	紫铜	尼龙	镀锡

特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。



销售方式	每袋数量
袋	500PCS

视角标准：第一视角

型号		适用电线规格		颜色	建议与公搭配	外形尺寸(mm)		包装 (PCS/袋)
代码	压接规格	截面积(mm²)	AWG		厚度×宽度B	W	L	
ZIP90	006	0.5~0.75	22~18	红	ZIP85-1.25-250 (0.8×6.35)	9.8	37	500
	106	0.75~2.5	18~14	蓝	ZIP85-2-250 (0.8×6.35)			
	206	4	12~10	黄	ZIP85-5.5-250 (0.8×6.35)			

请按图示订货

型号		截面积(mm²)
代码	压接规格	
ZIP90	006	0.5~0.75
	106	0.75~2.5

ZIP90 — 006

报价方式 FAX