代码	类型	组成部分	材质	触点材质	阻燃等级	适用工具
ZIS01	MIL连接器	护盖	PA66	—	UL94V-0	ZIQ02 (见P893)
ZIS02		插头	黑色玻璃填充聚酯	—		
ZIS03		插座	灰白色玻璃填充聚酯	铜合金		



特点: ●黑色塑料外壳整体颜色协调美观；
●护盖使用M2螺钉固定，保证了对电缆线的压接力；
●插头与插座间为卡式锁定机构，保证了即使在振动场所也会紧密联络，不松动；
●环保等级符合欧美标准，防火等级为UL94V-0。

护盖P数:10
ZIS01



护盖P数:20
ZIS01



护盖P数:34
ZIS01



护盖P数:40
ZIS01



插头P数:10
ZIS02



插头P数:20
ZIS02



插头P数:34
ZIS02



插头P数:40
ZIS02



插座P数:10
ZIS03



插座P数:20
ZIS03



插座P数:34
ZIS03



插座P数:40
ZIS03



EX Example 使用示例

结构图（单位：mm）





1.用手将护盖打开；
（注意扒开力度不宜过大，以免损坏护盖 扣件）
2.使用专用工具将插针压到导线上；
3.将压好的缆线放入护盖内；
4.盖上上盖，将螺钉锁紧。

视角标准：第一视角

护盖

型号 代码	型号 P数	固定螺钉	固定螺母	颜色
ZIS01	10	M2-L6	M2	黑色
	20			
	34			
	40			

插头

型号 代码	型号 P数	触点端接方式	适用电缆
ZIS02	10	插针式	AWG20~28 (配套插针使用)
	20		
	34		
	40		

插座

型号 代码	型号 P数	触点端接方式	触点区域电镀	接触电阻 mΩmin	额定电流 ADC	绝缘电阻 MΩ	承受电压 VAC/1min	额定温度 ℃
ZIS03	10	基板焊接式	0.76μm锡 (触点采用镀金端子插针机加工形成)	15	2	5000	500	-55~85
	20							
	34							
	40							

请按图示订货

护盖

型号 代码	型号 P数	固定螺钉
ZIS01	10	M2-L6
	20	

ZIS01— 10

插头

型号 代码	型号 P数	触点端接方式
ZIS02	10	插针式
	20	

ZIS02— 10

插座

型号 代码	型号 P数	触点端接方式
ZIS03	10	基板焊接式
	20	

ZIS03— 10

报价方式 FAX