

高性价比型重载连接器

E型端子型冷压针


连接器

代码	类型		材质
ZKW19	高性价比型	E型端子型冷压针	铜合金


■ 关联工具：冷压针压接钳：ZIQ10 (P894)
退针器：ZIQ21-E (P895)



端子类型：M (插针)



端子类型：F (插孔)



视角标准：第一视角

型号		表面材质	适配电线截面积	额定电流	接触电阻	适配插芯
代码	端子类型					EE型高密度型
ZKW19	M (插针)	G (镀金)	0.37 (0.37mm ²) 0.5 (0.5mm ²) 0.75 (0.75mm ²) 1.0 (1.0mm ²) 1.5 (1.5mm ²) 2.5 (2.5mm ²)	16A	≤1mΩ	ZKW05 (P691)
	F (插孔)					

线规	剥线长度
0.14-0.37mm ²	AWG 26-22
0.5mm ²	AWG 20
0.75mm ²	AWG 18
1mm ²	AWG 18
1.5mm ²	AWG 16
2.5mm ²	AWG 14



请按图示订货

型号		表面材质	适配电线截面积
代码	端子类型		
ZKW19	M (插针)	G (镀金)	0.37 (0.37mm ²)
	F (插孔)		0.5 (0.5mm ²)

ZKW19-M-G-0.37

